

水性裂纹漆价钱 太原水性裂纹漆 天脉1688

产品名称	水性裂纹漆价钱 太原水性裂纹漆 天脉1688
公司名称	广州市天脉化学科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区迎宾大道136号安合商务大厦930室
联系电话	13600010499 13600010499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市天脉化学科技有限公司

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。

油漆种能够牢固覆盖物体表面，起保护，装饰，标志其特殊作用化产品我涂料界比较《涂料工艺》书定义:涂料种材料，太原水性裂纹漆，种材料用同施工工艺涂覆物件表面，形粘附牢固，具定强度，水性裂纹漆厂家，连续固态薄膜形膜通称涂膜，称漆膜或涂层属于机化工高材料，所形涂膜属于高化合物类型依照现代通行化工产品类，涂料属于精细化工产品现代涂料逐渐类环保功能型工程材料，化工业重要行业

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。

裂纹漆施工体系材料有哪些？

- 1、底色漆（乳胶漆或者金属漆等有色水性漆）；
- 2、裂纹透明底漆；
- 3、裂纹面漆；
- 4、后附加一层防尘面漆。

裂纹漆作为特殊的装饰效果在商业和工业上都有广泛的应用。

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。多年来凭着完善的质量管理体系，优良的产品质量，合理的价格和服务，开拓，水性裂纹漆供应商，拼搏进取，在中国涂料市场获得良好的口碑。

水性裂纹漆施工流程：

- 1)在涂饰前必须将底材处理清洁，用腻子填平缝隙和小孔，干燥后打磨平整；
- 2)将水性底漆涂装到底材上，控制水性底漆干膜厚度在8—80 μ m之间；
- 3)于15—70 ℃成膜，成膜状态可以是刚刚表干，亦可是表干后又在室温下放置0—5h的一段时间；不能干燥至实干，否则会影响底漆和面漆间的附着力并且不能得到裂纹漆的效果；
- 4)涂装水性面漆，根据想要得到的裂纹大小，控制水性面漆干膜厚度在5—80 μ m之间。喷涂可以达到较好的裂纹效果，刷涂和辊涂裂纹的效果不理想。将涂装后的物品或样板置于10—70 ℃下，表干后于10—50 ℃放置10—50min。其间即可有裂纹效果生。

水性裂纹漆价钱-太原水性裂纹漆-天脉1688(查看)由广州市天脉化学科技有限公司提供。广州市天脉化学科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！