

# 跌落试验台 科翔检测公道 单臂跌落试验台

产品名称	跌落试验台 科翔检测公道 单臂跌落试验台
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

什么是IP测试？

东莞市科翔试验设备有限公司

IP测试。IP全称Ingress Protection，台式跌落试验台，IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级，来源是国际电工委员会的标准IEC60529，这个标准在2004年也被采用为美国。IP等级由两个数字所组成，个数字表示防尘；第2个数字由表示防水，数字越大表示其防护等组长越佳。

东莞市科翔试验设备有限公司

KXT3231型洗衣机性能试验系统

功能概述：

该设备是根据GB/T 4288-2008、GB 4706.24-2008、4706.26-2008、GB 23118-2008标准条款的要求，主要用于跌落试验台。整个系统由供水室、测试室与控制柜三部分组成。设备既为试验提供恒温恒压水源，同时对测试过程相关参数进行适时数据记录，计算及生成测试报表。设备有两个水箱，用常温自来水加热、制冷（制冷采用水冷式冷水机，金属跌落试验台，配以冷却水塔），可交替供水，通过水泵压入供水管道，再分为两路供给测试室内两组测试工位，试验用水不回收。供水室与测试室由保温库板隔断，测试室装有空调；地面设置排水沟。控制柜位于室外，通过玻璃窗可以观测室内情况。水箱及管路均采取保温措施，采用水流持续循环流动的手段，跌落试验台，保证工作期间，实验室检测台入水口处水温波动不大于0.5 /min。

## 跌落试验台表示方法

东莞市科翔试验设备有限公司

0:没有保护

1:水滴滴入到外壳无影响

2:当外壳倾斜到 15 度时，水滴滴入到外壳无影响

3:水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响

4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响

5:用水冲洗无任何伤害

6:可用于船舱内的环境

7:可于短时间内耐浸水(1m)

8:于一定压力下长时间浸水

例:有秤或显示仪表标示为IP65，表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。

IPXX等级中关于防水实验的规定。