

聚氯乙烯绝缘电线电缆 电线电缆 长源架空胶线

产品名称	聚氯乙烯绝缘电线电缆 电线电缆 长源架空胶线
公司名称	威海文登长源电力电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市文登环山路街道办事处河圈村典雅路南首路西
联系电话	13606316721 13606316721

产品详情

成雅电线电缆小系列为您带来了解RVV电线的日常维护1，电线电缆，电源线应注意不要在热源和潮湿环境中使用大于50度。否则，随着时间的推移，表面易于损坏，并且一旦护套损坏，内部的芯也将是有问题的。2，电源线的插头应避免阳光直射，因为电源线直接暴露在阳光下容易缩短使用寿命，所以在接线时，电源线的插头应放在有阳光的地方没有阳光直射。3，如果要移动电源线，电线电缆厂，请避免强拉，否则容易损坏内部的铜线，甚至断裂，塑料绝缘控制电缆，不要过度缠绕和弯曲太多，否则会造成断裂。

2、耐温性能，铝合金比铜相差大

铜的熔点为1080 而铝和铝合金的熔点为660 ，所以铜导体是耐火电缆更好的选择。现在一些铝合金电缆厂家宣称可以生产耐火铝合金电缆并且通过了相关测试，但铝合金电缆与铝电缆此方面没有差别，如果处于火灾中心（ 以上）即温度高于铝合金和铝电缆熔点时，不论电缆采取何种隔热措施，电缆会在很短的时间内融化，丧失导电功能，因此铝和铝合金不宜用做耐火电缆导体，聚氯乙烯绝缘电线电缆，也不宜在人口密集的城市配电网、楼宇、厂矿中使用。

除了数分裂数和绝缘子片数，还可以看看杆塔的高度，虽然设计规程上没有规定杆塔要多高，但非常详细地规定了输电导线距离其他物体的小距离。

输电线路一档大约500米，导线是要下垂的，尤其是天气热和用电负荷大的时候，导线热胀冷缩，会下垂的更厉害。所以规定中明确写了各电压等级的输电线路的导线对各种物体的小距离。

例如，在居民区导线对地面小距离分别为：

35~110千伏是7米，

220千伏是7.5米，

330千伏是8.5米，

500千伏是14米，

750千伏为19.5米。

聚氯乙烯绝缘电线电缆-电线电缆-长源架空胶线由威海文登长源电力电缆厂提供。威海文登长源电力电缆厂是一家从事“聚氯乙烯绝缘电缆,架空绝缘电缆,塑料绝缘控制电缆,架空绞线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“老成”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长源电力电缆在电力电缆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！