

高压注浆泵 聚强旋喷钻机厂家 高压注浆泵

产品名称	高压注浆泵 聚强旋喷钻机厂家 高压注浆泵
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

注浆泵工作时应注意哪些事项?

1、注意清理

电动机运行中，若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部，会形成短路介质，可损坏导线绝缘层，造成匝间短路，电流增大，温度升高而烧毁电动机。因此，注浆泵工作时应防止尘土、水渍和其他杂物进入电动机内部，同时还要经常对电机外部打扫卫生，不让电机散热筋内有尘土和其它杂物，高压注浆泵批发，确保电机散热状况良好。

2、注意观察电机状况

注浆泵工作时，要对电机经常观察，高压注浆泵多少钱，闻到异味马上停机观察电动机有无振动、噪声和异常气味

3、注意电流是否过大

注浆泵工作时，若电流过大，就会产生大量热量，烧坏电机，因此使用时要注意电流大小。

4、注意温度高低

注浆泵工作时，要注意电机温度是否过高，温度过高会烧坏电机的。

5、注意电流平衡

注浆泵工作时，要注意电动机的三相电流是否平衡，若不平衡会产生大量热量，烧坏电机。

注浆泵电机使用时一不留神就有烧坏的危险，使用时一定要注意上述事项。

关于停机时应做哪些操作

使用注浆机不仅要有好的开头、做好中间环节，还要做好停机操作，只有这样才能确保注浆质量、维护注浆机良好的机械性能，关于停机时应做哪些操作，接下来笔者就给大家论述一下。

- 1、预停机时清理并收集回弹料，高压注浆泵，尽可能将当班拌料用净;
- 2、注浆机停机时应按先停料 后停水 再停电 后关风的顺序操作;
- 3、停机后卸开喷头，清理水环和注浆机内外部的残余物料;
- 4、停机2小时后应对注浆面做洒水养护，防止注浆面干裂;
- 5、若干天后对注浆强度取样检测，看是否达到相关要求

双液注浆机注浆前准备工作

首先，检查双液注浆机电源是否正常。检查电动机和齿轮油泵，并进行盘动数圈。将压力表开关打开，溢流阀调压手轮松开。将吸浆管放入清水中，高压注浆泵报价，以便试机用。检查电动机和齿轮油泵的转向方向是否正确。检查液压换向阀块是否能控制油缸往复运动。启动电动机，将系统压力调到1~2Mpa，试运转5分钟左右（此时混合器放浆阀完全打开），如果运转正常，就将混合器上的阀门关闭，将油压调到需要的较大压力，然后停止注浆机，准备正式工作。

高压注浆泵报价-聚强旋喷钻机厂家-高压注浆泵由天津市聚强高压泵有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市聚强高压泵有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为桩工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

