

周口水性消防涂料

产品名称	周口水性消防涂料
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

室内超薄型钢结构防火涂料公司开发的消防产品，产品通过了国家防火建材质量监督检测中心的检测。性能特点:施工性能好，防火性能；粘结力强，抗潮、抗酸碱、耐水。

防火保护原理：在钢结构表面形

成保护层，水性消防涂料，构件遇明火厚涂层膨胀发泡，形成碳化隔热层，从而达到防火保护的目的。

耐火性能：涂层厚度1.98mm，耐火极限2.0h.

在容器中的状态:经搅拌后呈均匀细腻，无结块

燃烧是一种快速的有火焰发生的剧烈的氧化反应，反应非常复杂，燃烧的产生和进行必须同时具备三个条件，即可燃物质、助燃剂（如空气、氧气或氧化剂）和火源（如高温或火焰）。为了阻止燃烧的进行，必须切断燃烧过程中的三要素中的任何一个，例如降低温度、隔绝空气或可燃物。

防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。

防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。

第二节第 条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告
必须有火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证第 条 钢结构防火涂料出厂时
产品质量应符合有关标准的规定 并应附有涂料品种名称 技术性能 制造批号 贮存期限和使用说明第 条
防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套 底层涂料不得锈蚀钢材第 条 在同一工程中 每使用
薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度 每使用
厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度

周口水性消防涂料由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦门安隆达消防材料有限公司是福建 厦门,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门安隆达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门安隆达更加美好的未来。

