

外墙保温材料施工推荐厂家

产品名称	外墙保温材料施工推荐厂家
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华能保温材料有限公司

为外墙保温外墙岩棉保温板是A等级不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。

该产品是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造;其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A等级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

在聚氨酯保温管进入到现场之后，应该根据实际情况进行有效的检验，在开始施工的工程之前，须对整个保温管进行实际性的了解，另外要了解一下整个保温管的具体情况，一旦发现这里面的产品有不合格的，任何一个人都应该拒绝使用。

在满足一些打压的条件之下，需要我们去重视这整个的聚氨酯保温管的实际直埋打压作用，首先要排净相关的空气，随后再来进行检验，保证十分钟之内没有任何的渗漏，然后再

进行高强度的实验，之后进行一连串的严密性的措施，按照相关的规范要求做好试压记录。

聚氨酯保温管在埋设过程中一直是处于一个隐蔽状态的工程，如果验收不认真的话，同样也会影响之后的使用，这要引起足够的重视。

聚氨酯保温管道是很多管道铺设工程中都会用到的保温管材产品，现在很多城市都在进行管道修整等工作，因此，冬天存放保温管道成为人们关心的重要事项。

聚氨酯保温管道体积比较大，存放在施工现场的保温管道不宜过多，在天气没有特殊变化的情况下，建议存放足够两三天施工需要就可以了。这些堆放在施工现场的管道要尽量减少与外界的联系，外墙保温材料施工，尽量能用帆布遮盖，尤其冬天雨雪较多，注意天气等的影响很重要。

生产厂家一般没有足够大的仓库存放聚氨酯保温管道，所以大部分管道也是露天放置。我们建议在管道两端用木桩等固定，防止圆形管道移动。管道的堆放高度要适当控制，防止管道相互挤压碰撞影响使用效果。冬天天气变化多样，建议厂家用塑料布等遮盖管道，预防降雪等天气带给管道的侵蚀。

外墙保温材料施工推荐厂家由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东临沂的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。山东华能保温带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！