# 智能机房pdu 惠州智能pdu 宝尔格电气

产品名称	智能机房pdu 惠州智能pdu 宝尔格电气
公司名称	江苏宝尔格电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋101 4室
联系电话	13851653927 13851653927

# 产品详情

作为追求高功率和空间效率的动态数据中心的理想产品,模块化PDU和扩展坞专门针对1U固定服务器进行了专门设计,具有的架构。这个全新的设计包括在扩展坞上的简短线缆。这种新型的模块化PDU使用户能将电源分散到支架上,以减少电缆的纠结。这种PDU有的模块化结构,使得用户能有效地将电源输出接口沿机架分散配置,不仅易于安装,而且增加了输出口的数量。这种新型高安培容量的PDU为用户提供了很大的灵活性,用户可以在支架的不同位置安放模块单元而不必担心会牺牲宝贵的机架空间。

方便可靠的安装性能:19英寸的标准化设计,惠州智能pdu,安装非常简便。少只需2颗螺钉,即可将PDU固定牢固。可根据用户需要将PDU产品调整180度安装;配以L型弯板亦可实现将PDU产品调整90度安装。

PDU电源插座与普通插座之间存在着怎样的区别?主要体现在以下五点:

### 1. 两者的功能不同

普通插座只具备供电过载保护和总控开关的功能,而PDU不仅有供电过载保护和总控开关,智能远程pdu,还具备防雷抗冲电压、防静电防火等功能。

#### 2. 两者的材料不同

普通插座采用的是塑料材质,而PDU电源插座采用的是金属材质,具有防静电的作用。

#### 3. 两者的应用领域不同

普通插座一般应用于家庭或办公室,为计算机等电器提供电源,而PDU插座电源一般应用于数据中心、

网络系统和工业环境中,安装在设备机架上,为交换机、路由器等设备提供电源。

## 4. 两者的负载功率不同

普通插座的电缆配置较弱,其电流数一般为10A/16A,额定承载功率为4000W,而PDU电源插座的配置相对于普通插座的配置较好,它的电流数可为16A/32A/65A等能满足更多需求,其额定承载功率可达4000W以上,能够满足机房用电要求。而且当PDU电源插座负载过大时,它能自动断电,智能pdu监测,具有一定的防火功能。

从材料上讲:普通的一般是塑料的,而PDU是全金属的。如果负载过大,PDU有防火的功能,智能机房pdu,而普通的插座没有。由于PDU是金属外壳,所以具有防静电的功能,这对敏感的电子设备免受静电危害等影响。从而保护设备的稳定运行。从功能上讲:普通的插座只有供电过载和总控等功能,插孔的输出也是很单调的;而PDU不仅功能繁多(有防雷功能、总控开关、过载保护、电流电压显示、远程监控功能、烟感温湿度在线检测等)而且输出模块的制式可以根据具体的情况进行合理搭配和选择。智能机房pdu-惠州智能pdu-宝尔格电气由江苏宝尔格电气有限公司提供。江苏宝尔格电气有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。江苏宝尔格——您可信赖的朋友,公司地址:江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室,联系人:肖总。