

注塑级增强级PA66 德国巴斯夫 A4H

产品名称	注塑级增强级PA66 德国巴斯夫 A4H
公司名称	上海漭邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:A4H 品牌:德国巴斯夫 材料特性:中粘度耐油
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A4H代理商---上海漭邦实业有限公司

产品描述

颜色：黑色/本色

材料特性：中粘度、耐热、耐油

应用领域：车轮、连接器

产地：德国巴斯夫

品名：PA66

货号：18

类型：原厂标准

牌号：A4H

加工方式：注塑成型

加工级别：脱模级

物性表

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位
饱和,23		%
平衡,23 ,50%RH		%
收缩率	23	%
机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位
伸长率		ASTM D638/ISO 527
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
伸长率	0.5%, +23 , 湿	
弯曲模量	干/湿	
断裂应力 (V=50 mm/min)	干/湿	
拉伸蠕变模量	1000h,湿	

球压硬度	干/湿	
拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	
断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	
埃佐缺口冲击强度	-30 ,干	
冲击、破坏能量	+23 , 干/湿	
拉伸弹性模量	干/湿	
卡毕冲击强度	+23 , 干/湿	
埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿	
屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	

冲击、破坏能量	-20 ,干	
卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿字段1_文本	
拉伸应力	断裂,23	MPa
拉伸模量	23	MPa
拉伸应变	断裂,23	%
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527