

武汉防火卷帘门维修 浩雅门业

产品名称	武汉防火卷帘门维修 浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

卷闸门选择技巧

安全性：安全性是所以门类基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大，都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便，价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。

噪音性：传统卷闸门较大的缺点就是噪音大。开关门的刺响，风吹的动响。哗哗的响个不停。扰人清梦。所以如果给有人居住的居室。应该选择有消音工艺的门。

- 1) 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭至全闭。
- 2) 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后，控制防火卷帘自动关闭至中位（1.8m）处停止，接到感温火灾探测器的报警信号后，继续关闭至全闭。
- 3) 防火卷帘半降、全降的动作状态信号应反馈到消防控制室。
- 4) 手动控制功能调试时，手动操作防火卷帘控制器上的按钮和手动按钮盒上的按钮，可控制防火卷帘的上升、下降、停止。
- 5) 自重下降功能调试时，应将卷门机电源设置于故障状态，防火卷帘应在防火卷帘控制器的控制下，依靠自重下降至全闭。

水晶卷帘门安装方法

- 1.先把电动机固定在主板上，并将手动的链条固定在电动机的轮盘及齿轮上，然后摇动手柄测试，看看会不会颠倒。
- 2.接着用尺子去测量下主板和副板，主要看大小、规格是不是符合规定的要求，并在同一个轴上标出一条水平的线，然后在水平线上打孔，武汉防火卷帘门维修，之后把卷帘门的片帘子的中心与轴上的孔对其固定。
- 3.卷帘门帘片穿好后，要将两边用封头给封好，然后用拉铆钉将其拉住，在一边对帘子进行打孔一边用绳拴住，接着在用镙丝杆将帘子和轴紧密连在一起，后将卷帘门的帘子进行调平处理，以保证卷帘门使用的安全合理性。然后在将卷帘门来回的上升及下降，以检测其的安装质量及安全。

武汉防火卷帘门维修-浩雅门业由武汉浩雅门业有限公司提供。“防火门窗,卷帘门,卫生间隔断板”选择武汉浩雅门业有限公司，公司位于：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31，多年来，浩雅门业坚持为客户提供好的服务，联系人：候经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩雅门业期待成为您的长期合作伙伴！