

SHS陶瓷复合耐磨管道自蔓燃陶瓷复合钢管

产品名称	SHS陶瓷复合耐磨管道自蔓燃陶瓷复合钢管
公司名称	河北天惠钢管制造有限公司
价格	3650.00/普通
规格参数	
公司地址	盐山县正港工业区（注册地址）
联系电话	0317-6197677 13931753303

产品详情

shs陶瓷复合耐磨管生产工艺为自蔓燃，自蔓燃陶瓷复合钢管是采用自蔓燃高温离心合成工艺制造的。该管从内到外由刚玉陶瓷、过渡层和钢三层组成，陶瓷层是经2200 以上高温形成的致密刚与陶瓷，通过过渡层与钢管形成牢固的结合。shs陶瓷复合耐磨管其优点：其耐磨性比普通钢管高15倍以上。内表光滑，流体阻力特性优越减少了运作能好。耐温和耐热冲击性能好，可在-50至700 温度范围内长期使用，焊接性能好，施工方便。shs陶瓷内衬钢管抗磨、仿佛、防结垢综合性能优良。该产品生产范围在直径38-1000以内。shs陶瓷复合耐磨管产品的耐磨性能（相对于碳钢）：硬度高达hv1100-1400比淬火后的碳钢高10倍以上，耐磨度比碳钢高20以上，一二对任何介质输送具有高耐磨性，正常运行年度磨损为1.0mm。该产品连接方式有两种：法兰连接、焊接连接。应注意事项在产品成为成品之后与运输过程当中严谨磕碰。 www.hbthgg.com www.thgangguan.com www.naimoguanjian.com www.hbbgc.com www.naimogd.com www.hbbengguan.com www.bengguan168.com www.pvdfgc.com www.hbguandao167.com www.zgyhgd.com