

# 南通负压风机 宏泽温控 工业负压风机

产品名称	南通负压风机 宏泽温控 工业负压风机
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

1.换气降温：因为太阳光照射房屋建筑、机械设备、身体等热原造成必须通风的场地平均气温高过户外。负压风机能将房间内热流快速排出来，让室内温度和外部温度差不多，不会生产车间内温度上升。2.空气流动性带去身体发热量，工业负压风机，空气流动性加快汗水挥发而消化吸收身体发热量，进而让身体觉得清凉，和自然风一样清凉。喇叭式负压风机应用性：1.集通风，换气，降温于一体。2.环保节能：用电量少，只需传统式中央空调的10%至15%上下。3.环境保护：没有氟里昂(CFC)。4.降温实际效果佳：外部空气历经降温水濂进到房间内后，在降温湿帘侧的室温可超过5-10度的降温实际效果。5.投资收益率高，玻璃钢负压风机，2至3年之内可收回运营成本。在具体运用中，喇叭型负压风机一般应用在加工厂的工业厂房通风换气，非常是有强酸强碱腐蚀的场地通风换气，安装时集中化将喇叭型负压风机安装在房间内墙的一侧窗上，进风口运用相匹配在房间内的此外一侧窗子或是门，空气由进风口到喇叭型负压风机产生热对流排风换气。在这一全过程中，挨近喇叭型负压风机周边的窗门维持关掉，逼迫空气由进风口一侧窗门赔偿注入房间内，空气由进风口涌进房间内，从房间内以一定的风力穿过，由喇叭型负压风机安装的部位排出来户外。喇叭型负压风机换气完全、，换气率可达到99%。根据实际的建筑工程设计、依据必须设计方案换气速率和风力，一切高烧、有害物质、浓烟均能快速排出来生产车间，从打开喇叭型负压风机的几秒内就可以超过通风的实际效果

六、依据抽风量尺寸实际效果挑选负压风机种类：同样规格型号规格，同样电机耗能状况下，玻璃钢防腐负压风机的抽风量基础都大过镀锌板金属负压风机，这由于玻璃钢防腐负压风机的电机质量，风扇叶片抽风视角均高过镀锌板金属负压风机，一般玻璃钢防腐负压风机的电机选用10级左右高扭距的全铜线冷轧钢板电机，镀锌板金属负压风机基础选用4级上下的一般一般电机。。

安装规定a、风机的基础规定水准、牢固，且基础高宽比 200mm。b、风机与通风风管选用软管（软性原材料且不点燃）联接，长短不适合低于200mm、管径与风机进出口贸易规格同样。为确保软管在系统软件运行全过程中不出現歪曲形变，应安装的紧松适当。针对装在风机吸进web端白帆布软管，可安装稍紧些，避免风机运行时吸进去，南通负压风机，降低白帆布软管的横截面规格。c、风机的钢支撑架务必固定不动在混泥土基础上，风机其钢支撑架与基础中间务必提升硫化橡胶减振垫。所有风机及电机部件都安装在一整块的钢支撑架上，负压风机参数，钢地架安装在基础顶端的减振垫上，减振垫用多孔结构型橡胶垫。d、风机出入口的管径只有增大、不可以缩小，终通风口要安装遮阳网，偏重上有风时需提升风吹雨打帽。

南通负压风机-宏泽温控-工业负压风机由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。宏泽温控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事牛舍风机，牛舍风扇，牛场风机的厂家，欢迎来电咨询。