

聚全氟乙丙烯卧式空心桨叶干燥机70平方

产品名称	聚全氟乙丙烯卧式空心桨叶干燥机70平方
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

聚全氟乙丙烯卧式空心桨叶干燥机70平方

设备规格：70m² 卧式空心桨叶干燥机

物料工况：物料名称：聚全氟乙丙烯

物料堆积密度：0.6g/cm³

物料水分（%）： 30%

物料温度：30-40

物料熔脂范围（g/10min）：20-35

干燥温度：145~185 热源：导热油

干燥能力：600kg/h（含水率0.1%以下干粉）

本空心桨叶干燥机桨叶排水机构所述的一种空心桨叶干燥机桨叶排水机构，包括桨叶干燥机本体；所述桨叶干燥机本体一侧侧壁固接有电机；所述电机顶部固接有开启装置；所述电机底部固接有伸缩软板；所述伸缩软板外侧壁固接有一弹性软柱；所述一弹性软柱在伸缩软板外侧壁固接有多组；所述一弹性软柱两侧侧壁设有一环形磁块；所述一环形磁块靠近伸缩软板一侧侧壁与伸缩软板外侧壁固接；所述一弹性软柱外侧设有二环形磁块；所述二环形磁块在一弹性软柱外侧设有多个；多个所述二环形磁块外侧设有环形套筒；所述环形套筒套设于伸缩软板外侧，所述二环形磁块与一环形磁块一侧侧壁相互贴合；所述环形套筒外侧固接有清理装置；所述清理装置在环形套筒外侧固接有多组；

一弹性软柱降低了二环形磁块内侧壁与伸缩软板外侧壁长时间相互摩擦，导致磨损的情况发生，整体装置提升了桨叶干燥机本体内侧壁的洁净度，降低了因桨叶干燥机本体内侧壁依附的杂质较多导致桨叶干燥机本体的排水效果较差的情况发生。