

# 吕梁隔音岩棉板 山西巨华盛节能科技 隔音岩棉板厂家电话

产品名称	吕梁隔音岩棉板 山西巨华盛节能科技 隔音岩棉板厂家电话
公司名称	山西巨华盛节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市晋源区晋祠镇王郭村白家院东清水河西侧三排二号
联系电话	19935144499 19935144499

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西巨华盛节能科技有限公司

## 隔音岩棉板

我公司主营：太原b1级挤塑板，太原b2级挤塑板，太原挤塑板批发，太原挤塑板厂家，太原外墙挤塑板，太原xps挤塑板，太原防火挤塑板，太原xps挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，太原b1难燃挤塑板，

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

系统的安装施工程序：基层处理 - 弹线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设挤塑板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收

### 分析施工要点

#### 1.基层处理

基层墙壁应坚实平整，墙壁应清洁，清除灰尘，油污，脱模剂，油漆，空鼓和风化物等影响粘结力的杂物。

当用2米的尺检查墙壁的平整度时，当很大偏差大于4mm时，应使用1：3的水泥砂浆进行校正。

如果基层墙壁不具有粘结性，可以使用锚固固定方法。固定件的数量应根据建筑物的高度和墙体的性质来确定。

## 2.弹线

根据图纸，将散水水平线弹出设计伸缩缝的墙壁，并在设计伸缩缝的墙壁上弹出伸缩缝的宽度线。在阴阳角设置垂直线，在两个墙壁上弹出垂直线，并使用此线检查保温板的垂直度。

## 3.调制聚合物胶浆

用干净的塑料桶倒入约5.5kg的净水，加入25kg聚合物胶浆，并将低速搅拌器搅拌成适度的胶浆，并在5分钟内净置，使用前再搅拌一次。在2小时内使用。

## 4.铺设翻包网

裁剪翻包网布的宽度应为200mm+保温板厚度的总和。

## 隔音岩棉板

我公司主营：太原b1级挤塑板，太原b2级挤塑板，太原挤塑板批发，太原挤塑板厂家，太原外墙挤塑板，吕梁隔音岩棉板，太原xps挤塑板，太原防火挤塑板，太原xps挤塑板，隔音岩棉板厂家电话，太原b1阻燃挤塑板，太原b1难燃挤塑板，

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

如何评判挤塑板的质量好坏，是否满足建筑工程的要求，从技术角度主要考虑以下五个方面。

一、保温性能，材料导热系数越低，隔音岩棉板厂家批发，所需设计厚度越薄，对于导热系数大于0.045W(m2K)的保温产品，基本没有可能用于高节能要求的建筑上。

二、吸水性能，保温材料在吸水状态下保温性能会急剧降低，因此工程所用的挤塑板应是低吸水性率的。

三、尺寸稳定性，挤塑板应具有良好的尺寸稳定性，如果用于工程上板材容易发生翘曲变形，就容易导致外饰面开裂渗水。

四、施工便捷性，目前，很多新型材料不具有相应的施工便捷性。

五、质量可靠性，常见的挤塑板尺寸固定，保温性能也是很稳定的，有可靠的保障。

我公司主营：太原b1级挤塑板，隔音岩棉板厂家地址，太原b2级挤塑板，太原挤塑板批发，太原挤塑板厂家，太原外墙挤塑板，太原xps挤塑板，太原防火挤塑板，太原xps挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，太原b1难燃挤塑板，

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

挤塑板是建筑行业中非常常用的保温材料，具有节能、保温隔热的优点。常用于外墙、屋面、公路、铁路、冷库、冷藏车等领域。很多消费者不知道在购买挤塑板材时应该注意什么？

- 1、保温隔热性能。具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，这些优点使挤塑板具有更加出色的保温隔热性能。
- 2、耐久性能。挤塑板其保温性能随时间的变化很小，正常使用几乎无老化分解现象，真正做到与建筑物同寿命。聚苯板批发
- 3、抗水性能。挤塑板具有紧密的闭孔式蜂窝结构，聚本身的水分子结构亦不吸水，因此，挤塑板既能阻止雨水的侵入，又能防止湿气的渗透，避免了板材内部因冷凝而积水，遇冻融而胀裂。
- 4、阻燃性能。加入阻燃剂的挤塑板便称之为阻燃挤塑板，b1级难燃性挤塑板，可以很好的降低在施工中因意外而引发的火灾危险系数。
- 5、抗压性能。不同型号的挤塑板抗压强度能达到150Kpa到800Kpa以上，能够承受不同的压力强度。
- 6、良好的隔音性能。挤塑板具有隔音减噪性能，可以减少相互干扰，保证了性。

吕梁隔音岩棉板-山西巨华盛节能科技-隔音岩棉板厂家电话由山西巨华盛节能科技有限公司提供。山西巨华盛节能科技有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巨华盛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汤经理。