

# 南京世宽装饰工程 LESFORD乐斯福环氧地坪

产品名称	南京世宽装饰工程 LESFORD乐斯福环氧地坪
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

环氧地坪是一种常见的施工材料，在生活中较为常见。环氧地坪应用行业没什么明显的限制，在各种长期潮湿的地面，诸如地下室、车库等都有较为广泛的应用。另外，在各种厂房、仓库等也很常见。那么环氧地坪都有哪些特点呢？

- 1、以水为分散介质，既环保又健康，可以在相对封闭以及使用与施工需要同时进行的场所施工。
- 2、环氧地坪漆是无毒无害，食品级的涂料，只含硅、氧、铝等无机成分且不含有重金属。
- 3、能够抵御高温，且具有wu烟雾、阻燃的特性，对建筑物消防方面具有很大的保护作用。

环氧地坪是什么？

环氧地坪是一种新型的地板，经过了特殊工艺的处理，可达到地面抗腐蚀、抗压力、抗静电等的功能。

环氧地坪可分为：环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、环氧防静电地坪、环氧砂浆耐磨地坪、防腐地坪、环氧磨石地坪、环氧彩砂地坪。环氧地坪用于功能性地坪:如防腐、耐磨、防滑，发展到普通工业地坪；除了功能要求，还有装饰效果。在广泛应用于工业地板的基础上，随着人们生活水平的不断提高，在家居装饰中得到了推广和应用。环氧地坪也分为好多种，分别依据各种不同功能适用于各种场地，如：清洗厂房，机房，物流仓库，食品制造厂、实验室，病房，手术室，生产车间等。

环氧地坪起泡原因

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，LESFORD乐斯福环氧地坪，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧

层和地面部分粘结不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；那么水分从何处来的呢？

主要有以下几个水的来源：

- 1.基层、如水泥砂浆找平层，含水率达12%左右，基层的含水量大于找平层。
- 2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。
- 3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性，没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。
- 4.基层的地下渗透的潮湿气体。

南京世宽装饰工程-LESFORD乐斯福环氧地坪由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司位于南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京世宽装饰在塑胶地板中享有良好的声誉。南京世宽装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京世宽装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。