

# 聊城制造空气换热器 鼎泰锅炉配件

产品名称	聊城制造空气换热器 鼎泰锅炉配件
公司名称	高密鼎泰锅炉配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号
联系电话	15065665958 15065665958

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密鼎泰锅炉配件有限公司

### 针对脱硝后空气预热器出现阻力上升及堵灰的原因措施和改进

合理投用暖风器或热风再循环等冷端保护装置。当机组低负荷或环境温度较低时，尤其是冬季，应投用暖风器或热风再循环，提升空气预热器冷端平均壁温，降低低温腐蚀的影响，不仅可以有效提升传热元件的使用寿命，而且可以保证传热元件表面的光洁度，有利于提升吹灰效果，避免积灰。对暖风器系统予以定期检查，查看是否存在泄漏点，确保其投用。关于冷端平均壁温的选择可以参见如下导则：对燃煤机组，聊城制造空气换热器，推荐冷端平均壁温。从机组安全运行角度考虑，建议运行时冷端平均壁温比计算值高 5 选取，因此按 73.3 考虑。

### 解决漏风的方法

#### 径向密封

在各项漏风中尤以径向漏风，是由于转子的外缘的挠度，尤其是因在工作状态下的冷热端温差而呈蘑菇形，使转子外缘的漏风间隙增大。径向密封是防止空气穿过转子与扇形板的密封区漏入烟气侧。径向密封的方法是在转子仓格板的径向隔板上、下两侧装有径向密封片。空预器运行过程中，当径向隔板经过密封区时，径向密封片与上下扇形板之间构成密封。为保证径向密封间隙，在空预器上部扇形板的外缘装有间隙自动调整装置。

疏水方式对暖风器的运行效果的有重要的影响，暖风器疏水的回收方式主要有2种

- 1) 高压疏水方式，即用疏水泵将疏水输送至除氧器；
- 2) 低压疏水方式，即系统安装疏水器设备，将疏水疏至凝汽器。

比较两种疏水方式，制造空气换热器批发，高压疏水方式在实际运行过程中会出现疏水不畅通的现象，从而导致管道内部汽水两相共存，发生振动和腐蚀，造成暖风器的泄漏，制造空气换热器厂家联系方式，致使暖风器不能起到应有的作用，而低压疏水方式不存在汽水两相共存的现在，可以保证系统的正常运行，是近年来国内外普遍采用暖风器系统疏水方式。

聊城制造空气换热器-鼎泰锅炉配件由高密鼎泰锅炉配件有限公司提供。“搪瓷管,空气预热器,空气换热器,耐火浇注料,耐火砖,省煤器”选择高密鼎泰锅炉配件有限公司，公司位于：山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号，多年来，鼎泰锅炉坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎泰锅炉期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事搪瓷管空气预热器，空气预热器，搪瓷管空气换热器的厂家，欢迎来电咨询。