

浙江越财塑业有限公司双壁波纹管加筋管梅花管

产品名称	浙江越财塑业有限公司双壁波纹管加筋管梅花管
公司名称	浙江越财塑业有限公司
价格	18.00/米
规格参数	
公司地址	绍兴市上虞区东关街道联星村
联系电话	86-013858534325 13858534325

产品详情

该产品主要原料为高密度聚乙烯，其内壁光滑，外壁呈独特的环状波纹、内外壁之间中空；产品科技含量高，是一种新型的环保高新技术产品。产品主要应用于室外埋地排水、排污、通讯电缆套管和农田水利输水灌溉、排涝等，产品运输、装卸便利、施工方便，是水泥管、铸铁管、玻璃钢管等管道最理想的换代产品。

产品执行标准:gb/t19472.1-2004 标准生产

产品特点 耐化学性：耐酸、碱、盐等各种化学介质的侵蚀，其本身是极好的防腐蚀材料，不被土壤中酸碱物质腐蚀 抗冲击、抗沉降性好：管材壁采用工字型特殊结构，耐冲击、耐压，可吸收基础不均匀沉降，对基础技术处理要求低，可适用于软土沙地基。
重量轻：便于运输、施工方便，埋管只需要推土机，不需大型设备
连接方便：密封圈承插连接，接合牢靠，安装快捷，工程综合造价低
通流能力强：内壁光滑，减少磨擦阻力，排水速度快

hdpe双壁波纹管产品规格、尺寸

公称直径	225	300	400	500	600	800	1000
dn/id							
平均内径	220	294	392	490	588	785	985
dim							
接合长度	55	64	74	85	96	118	140

管材长度

6000

注：管材长度一般为6米，如需其它长度可根据用户要求定制

“越财”牌埋地排水用聚乙烯双壁波纹管按国家标准GB/T19472.1 - 2004生产，经有关检测机构检测，产品物理力学性能达到或超过下列指标。

项目	技术指标
环刚度	sn2 2kn/m ²
	sn4 4kn/m ²
	sn8 8kn/m ²
冲击强度	≥10%
环柔性	试样圆滑，无反向弯曲，无开裂、两壁无脱开
烘箱试验	无气泡，无分层、无开裂
蠕变比率	4