

门窗中空玻璃生产商 中空玻璃 利仁源

产品名称	门窗中空玻璃生产商 中空玻璃 利仁源
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

中空玻璃的热浸难点在哪？——利仁源中空玻璃厂家

玻璃是不受化学溶液尤其是水的腐蚀，但实践上水或酸以及其溶液效果于玻璃时，洛阳钢化玻璃外表受效果的有些易遭受损坏，使玻璃的某些成分进入溶液中，亮光的玻璃外表呈现出粗糙毛发的表象。因为钢化玻璃化学安稳性不单纯由成分决议，并且和腐蚀介质的性质和浓度、钢化玻璃分相描摹、外表布局、样品的比外表积、腐蚀时的温度、时刻、压力有光。热浸难点。从原理上看，热浸处理既不复杂，也无难度。但实际上达到这一工艺指标非常不易。研究显示，玻璃中硫化镍的具体化学结构式有多种，如Ni7S6、NiS、NiS1.01等，不但各种成分的比例不等，而且可能掺杂其他元素。其相变快慢高度依赖于温度的高低。研究表明，280 时的相变速率是250 时的100倍，因此必须确保炉内的各块玻璃经历同样的温度制度。另一方面，当玻璃温度太高时，甚至会引起硫化镍逆向相变，造成更大的隐患。这两种情况都会导致热浸处理劳而无功甚至适得其反。热浸炉工作时温度的均匀性是如此的重要，而多数国产热浸炉热浸保温时炉内的温差甚至达到60 ，国外引进炉存在30 左右的温差也不少见。有的中空玻璃经热浸处理。

为什么利仁源的单中空玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的中空玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购中空玻璃的朋友前来利仁源！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

中空玻璃该如何清洗呢？——利仁源中空玻璃厂家

下面由利仁源给您讲述钢化玻璃的清洗小妙招：

- 1、将醋和水按1：2的比例调和，放入喷雾中，喷在玻璃上再擦抹，就可擦得非常干净。
- 2、在水盆中加入5%的阿摩尼亚溶液或，用其清洗玻璃，待玻璃稍干再用干布擦抹干净，玻璃即可一尘不染，光亮透明。在擦玻璃的时候，可选用擦窗器用不同的型号，看清是擦双层玻璃的还是单层玻璃的。使用擦窗器方便、省力、安全。
- 3、擦细中空玻璃：先用毛巾将玻璃框擦干净，再用玻璃刮沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，再重复以上工序，用玻璃刮从上到下刮干净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕一定要用玻璃刮擦干净，否则将会在玻璃上留下一道道痕迹。
- 4、如玻璃表面有发霉现象，可将（HF）与水1：8的比例调和（注意：超过1：8，会对手部造成损伤），拭擦玻璃。注意：一定要做好腐蚀防护工作，皮肤不可接触HF，否则会严重腐蚀！拭擦完玻璃后，用清水再拭擦一遍，后将玻璃擦干。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研中空玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的中空玻璃。需要中空玻璃的朋友，利仁源是您的之选！

中空玻璃发生自爆的原因分析——利仁源中空玻璃厂家

自爆是指钢化玻璃在无外力直接作用的情况下发生破碎的现象。原因主要有两个，一是安装原因，二是玻璃自身原因。而且钢化玻璃自爆大多数不是在中午，而是在夜间。中空玻璃安装技术和安装工艺的原因这一点也是经常被忽略的，因为买来的材料是良好的，但是在安装时由于工人安装不到位，造成中空玻璃四周受力不均匀，极易造成中空玻璃的自爆。因为中空玻璃有一个特点，就是从中间再怎么受力，也不会轻易破碎，但是只要钢化玻璃的角落轻微受力就会造成受力不均匀然后破裂。较简单的也是较常出现的地方就是两根水槽接触的地方，这个地方安装时有时安装工艺问题，会造成两根水槽上下有水平差，这样接缝处两边的玻璃就极易受力不均匀造成自爆。当然这个只存在于有水平落差的地方，在整根水槽的中间部位一般是不会出现这个问题的。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的中空玻璃质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的中空玻璃，欢迎前来与利仁源的客服取得联系洽谈合作！