

# 250千瓦柴油发电机防雨防尘厂家销售

产品名称	250千瓦柴油发电机防雨防尘厂家销售
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	91800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

250千瓦柴油发电机防雨防尘厂家销售静音柴油发电机组作业时，对外要散发许多热量，一起又会发生高分贝的噪声污染（1米处的裸机噪声值达75dB[A]），隔声罩内在高温环境条件的温升直接影响到机组的作业，温升首要由机组表面辐射、排烟体系与热排风引起，操控好温升有必要一个出色的风路规划。

柴油发电机组输油泵是一个重要的组成部分，平常咱们就要十分的注意输油泵的运用与设备，才能保证柴油发电机组持久运用。

### TO280000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ±0.5

电压波动：(%)： ±0.5

负荷突变电压%： ±3

稳态频率调整%： ±2

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980\*1300\*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2500/2700