

# 高压洗井车 荣丰石油 南阳洗井车

产品名称	高压洗井车 荣丰石油 南阳洗井车
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

## 产品详情

洗井清蜡车的特点：

- 1、洗井清蜡车配套锅炉采用超导材料和进口燃烧设备，热效率快达87%，对井液加温速度快2.5~4h内完成高温加热的工作。
- 2、多级离心泵具有自动排气的功能解决了常温超导洗井车没有增压泵、适应范围窄的问题。泵的耐热温度为150 压力、流量均可调。
- 3、洗井清蜡车总体耗能低，南阳洗井车，一般每口井平均消耗柴油160L，冲砂洗井车，与常规锅炉洗井车相比每口井可节省柴油350L，700型洗井车价格，设备还可在现场利用yuan油或渣油作为燃料。

发动机的起动需要外力的支持，洗井车起动机就是在扮演着这个角色。洗井车起动机可以将蓄电池的电能转化为机械能，驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。大体上说，洗井车起动机用三个部件来实现整个起动过程。直流电动机引入来自蓄电池的电流并且使洗井车起动机的驱动齿轮产生机械运动；传动机构将驱动齿轮啮合入飞轮齿圈，同时能够在发动机起动后自动脱开；洗井车起动机电路的通断则由一个电磁开关来控制。

洗井车一般是由旋流器、多腔污水处理罐和污水净化罐组装在载重汽车上，其中多腔污水处理罐由浮油腔、吸附聚结分离腔、沉降腔、吸附过滤腔、净化处理腔组成。洗井车适用于注水井洗井作业，将原来的三车（水处理装置车、洗井泵车、水罐车）联合作业精减为单车独立作业。集成化、自动化程度高，高压洗井车，操作方便。洗井压力大，处理能力强，具有反冲洗功能。水处理装置采用七级过滤，过滤介质可重复使用，并根据井下污染情况做不同选择。

高压洗井车-荣丰石油(在线咨询)-南阳洗井车由河南荣丰石油机械有限公司提供。河南荣丰石油机械有限

公司位于河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前荣丰石油在钻采设备中享有良好的声誉。荣丰石油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。荣丰石油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。