

上海韵通测试仪器 山东高温箱式电阻炉

产品名称	上海韵通测试仪器 山东高温箱式电阻炉
公司名称	上海韵通测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室
联系电话	13681777189 17674672303

产品详情

高温炉

设备特点：升温快：1000C炉型由100C升温至1000C，小于30分钟1700度炉100C升温至1700C，小于90分钟；作实验炉用时，可开进出风孔，加烟筒，有利于补进新鲜氧气，加速试验。由于采用新型陶瓷纤维炉膛，保温效果好，升温至1000C，并保持1小时后外壳表面不烫手，避免烫到。（约45-55C根据使用环境定）可显著降低了烧结温度，较大幅度可达500。C；大幅降低能耗，节能高达70 -90 %；缩短烧结时间，可达50% 以上；显著提高组织致密度、细化晶粒、改善材料性能。

1100 高温炉：本系列高温炉是采用国际上先进技术，自行研制开发的、高节能的新型电炉，高温箱式电阻炉，采用节能型的陶瓷纤维材料和双层结构，可将外表温度降到常温并使得内腔温度分布均匀，采用40段智能型程序控制器全过程自动控制温度，综合性能指标较高，处于国内领先水平。

备注：我公司可定制各种非标炉，不同炉膛尺寸、不同温度范围内的箱式炉，气氛炉，管式炉，真空炉等。欢迎来电洽谈。

由于高温炉广泛用于耐火材料，电子，陶瓷，冶金，机械，建筑材料，特殊材料，新材料开发等的测试和生产，因此无法避免碳沉积的发生或炉管焦化。有两种类型的清洁方法，物理清洁和化学清洁。

物理清洁使用机械力压碎管道中积聚的碳残留物，然后用高速气流吹碎碎片，使管道畅通无阻。

化学清洗是通过化学反应破坏碳残留物的结构或与碳残留物反应，达到清洗的目的。

上海韵通测试仪器(多图)-山东高温箱式电阻炉由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海韵通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李同生。