

高纯型硅酸铝甩丝纤维板 硅酸铝

产品名称	高纯型硅酸铝甩丝纤维板 硅酸铝
公司名称	大城县信盟石棉化工有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	材质:硅酸铝 产地:河北大城 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	86-03165196558-5962870 13582664960

产品详情

材质	硅酸铝	产地	河北大城
产品类别	硅酸铝制品	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.035	等级	a
低温弯折	2	断裂伸长率	1
规格	齐全	抗弯强度	1
抗压强度	2	品牌	信盟
使用温度	1260	芯材	硅酸铝
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	XPS外墙保温系统		

生产工艺：各种硅酸铝纤维板，采用对应的普通型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维作原料，用真空吸滤工艺或脲制法制成。

各种硅酸铝纤维板除具有对应具有散状的硅酸铝纤维棉优良性能外，产品质地坚硬，韧性和强度优良，具有优良的耐火、保温性能。

加热不膨胀、质轻，施工方便，可任意剪切弯曲，是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。

分类温度：普通型硅酸铝甩丝纤维板1100 高纯型硅酸铝甩丝纤维板1260 高铝型硅酸铝甩丝纤维板1360
含锆型硅酸铝甩丝纤维板1430

技术特性：低导热率，低热容量优良的热稳定性抗热震性耐压强度高，并具良好韧性工作温度：取决于热源种类，环境气氛及材料使用条件

应用：a、工业窑炉壁衬，砌体保温层b、高温窑炉的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分隔板c、高温、高热设备隔热、保温d、宇航、造船业隔热、防火、隔音、绝缘项目品名 普通型 标准型 高纯型 高铝型 含锆型 分类温度() 1100 1260 1260 1360 1430 工作温度() < 1000 1050 1100 1200 1350 颜色 白 白 洁白 洁白 洁白 洁白 体积密度(kg/m³) 96/128 96/128 96/128 128/160

128/160永久线收缩(%) (保温24小时,保积密度128kg/m³) -4(1000)-3(1050)-3(1100)-3(1200)
-3(1350)各热面温度下导热系数(w/mk)(体积密度128kg/m³) 0.09(400)0.176(800)
0.08(400)0.180(800)0.09(400)0.176(800)0.22(1000)0.132(600)0.22(1000)
0.176(800)0.22(1000)抗拉强度(mpa)(体积密度kg/m³) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04化学组成(%)

al₂o₃ 44 46 47-49 52-55 39-40 al₂o₃+sio₂ 96 98 99 99 -al₂o₃+sio₂ - - - - 99+zro₂ - - - - 15-17 fe₂o₃ < 1.2 < 1.0 0.2 0.2
0.2 na₂o+k₂o 0.5 < 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 产品尺寸(mm) 常用规格: 7200 × 610 × 10-50: 其它规格用户要求制作