

北京供应博耀推荐蓄电池测试设备

产品名称	北京供应博耀推荐蓄电池测试设备
公司名称	北京博耀科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 修复范围:详情咨询卖家 (mA) 修复电流:详情咨询卖家 (A)
公司地址	中国 北京市 北京朝阳区慈云寺1号院东区国际2号楼1502
联系电话	86 010 85912095/85912086/85912091 13717877266

产品详情

加工定制：是 修复范围：详情咨询卖家 (mA) 修复电流：详情咨询卖家 (A)
最大耗散功率：详情咨询卖家 (W) 类型：蓄电池测试设备 适用电压：详情咨询卖家 (V)
)
型号：bcse 规格：详情咨询卖家 品牌：群菱
外形尺寸：详情咨询卖家 (mm)

博耀推荐蓄电池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪

蓄电池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪主要功能

产品同时具有容量分析、单体电压监测和恒流放电三项功能。

恒流放电电流：ups蓄电池组600v系统0-20a连续可调，单机最大能满足200ah
ups蓄电池的维护测试。博耀推荐蓄电池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪

同时监测电池数：1~36节。单体电压采集方式可以选配无线采集功能。操作更加简单。

具有完全深度放电功能：能满足十小时连续放电，精确测量电池容量。

具有快速容量分析功能：能通过五分钟的放电预估电池剩余容量。

具有并机使用功能：能二台并机同时恒流放电，并机后能满足2000ah蓄电池的维护测试。博耀推荐蓄电
池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪

具浮充时间期记录功能：可于浮充时期记录电池状况，并适时提出须作"均衡充电"的建议。

具备多项警报功能；能适时发出警报，并停止放电，极性接反等误操作提示功能，不损坏仪表。

具备智能型扫描周期功能:能自动调整扫描周期，可不必设定复杂的周期参数，并以最佳的扫描周期记录放（充）电数据。博耀推荐蓄电池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪

外部接点功能：对放电完成后，外部充电过低过高或其他报警均提供输出接点，以利充电设备或其它设备做适当处理。

具计算机功能：可对本机做信息联机及电池组放（充）电记录和即时状况的收集，以利作电池优劣评估及分析。

具备usb接口：可直接由u盘上读取参数档及回存放（充）电记录功能，并可设定多个软盘目录（path）功能，储存多个电池组的测试记录，不必携带计算机，单机即可完成工作。博耀推荐蓄电池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪

背光式中文显示面板。

仪表标准配置监测一组30节电池，可拓展成监测二组60节电池，满足二组电池同时在线放电需要。

安全电驿装置：安全电驿由本机微电脑控制，没有放电或警报时可完全与电池隔离。

外观设计：面板采正面斜板设计，易读易操作，美观大方，接线全采用前方设计，散热风向本机后方吹散，不影响线材品质和散热效能。

采用高效能放电材料，放电时负载无红热现象，即使冷却风扇停止，主机自动减少放电电流，不会有一般放电设备的红热危险现象。博耀推荐蓄电池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪

本机内部记忆装置采用flash rom设计，记忆保存能力达10年，不会有一般依靠小电池供应电能的电驿记忆装置只有三个月的保存能力并有可能发生电池漏液的危险。

具有快速连接功能，操作使用简单。

博耀推荐蓄电池测试设备/铅酸蓄电池容量测试仪