

广州供应MSR2170U全三轨高抗磁卡读写器

产品名称	广州供应MSR2170U全三轨高抗磁卡读写器
公司名称	广州辰明智能卡科技有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕岭路123号建设大厦15楼(即武警医院对面)武警医院公交站
联系电话	86-02087646016/87646017 13580303514

产品详情

无标题文档

广州辰明智能卡科技有限公司： 电话：13538741279 传真：020-87262919
详细资料请浏览公司官方网站： qq客服1：372177418 msn客服：cmcard@live.cn
www.chenmingcard.com 贸易通1： 贸易通2： 贸易通3：

产品名称	msr-2170u磁条读写器/usb接口/黑色/高抗全轨/银行卡信用卡存折会员卡
概述	本公司产品msr-2170磁条读写器可联接任何电脑或终端，用于读写300 oe ~ 4000 oe磁卡或存折本上的磁条信息。读写均一次刷卡完成，读写成功率高，产品可广泛应用于银行储蓄、对公查询、证券交易、考勤、食堂用餐、商业pos、医疗收费、税务管理、交通管理等领域。
功能	手动式刷卡 rs - 232接口，ps/2 口ct 方式可读写ansi / iso 标准磁卡或ibm 标准存折各机型均能自动识别iso 或ibm

格式，无需命令控制。可用命令切换选择写2道时记录密度210bpi或75bpi。
具有读写状态灯光、声响双重提示功能。可同时读写多个磁道（第1、2、3磁道），可读写各种介质的磁卡或存折本，包括透明介质的磁卡。

技术指标

拉卡速度：20 ~ 120cm/s 拉卡次数：>100万次
记录标准：兼容ibm、iso、ansi
记录密度：第1道210bpi 第2道75bpi/210bpi可选 第3道210bpi 记录字符数：第1道最大字符数76 第2道75bpi最大字符数37，210bpi最大字符数104 第3道最大字符数104 工作电压：dc12v ± 10%
最大工作电流：1000ma ± 20%
整机静态功耗：300ma 环
境：温度-40 ~ 85 ，湿度10% ~ 90%。 接口方式：串口rs-232接口、usb接口二种方式可选
卡机体积：215mm*60mm*60mm
卡机重量：850克

典型应用

金融 银行 邮电 交通 海关 商业pos
税务管理

型号说明

产品型号	功能说明
msr2170	读写300 oe ~ 4000 oe磁条第1、2、3磁道，串口rs-232接口，12v外接电源取电。（黑色或白色可选），1年免费保修，终身维护。
msr2170u	读写300 oe ~ 4000 oe磁条第1、2、3磁道，usb接口，12v外接电源取电。（黑色或白色可选），1年免费保修，终身维护。

相关资料

磁条读写器购前温馨提示：一、磁条读写器又叫磁卡读写器，磁卡读写机，磁卡刷卡机，磁卡读写卡机，磁卡读写卡器，磁卡刷卡器，磁卡刷卡槽，磁卡写卡器，磁卡写卡机，磁卡写磁器，磁卡写磁机，磁条读写机，磁条刷卡机，磁条读写卡机，磁条读写卡器，磁条刷卡器，磁条刷卡槽，磁条写卡器，磁条写卡机，磁条写磁器，磁条写磁机等。

二、根据对环境的抗干扰能力不同可分为高抗磁卡读写器与低抗磁卡读写器，购买时应根据应用的磁卡是高抗磁条卡（2750oe至4000oe）还是低抗磁条卡（300oe至350oe）来选写磁器，因为高抗磁卡读写器对高低抗的磁卡都可以读和写，而

低抗磁卡读写器只能写低抗的磁卡，而不能写高抗的磁卡。

三、根据磁道的不同又可分为单磁（轨）道磁卡读写器、双磁（轨）道磁卡读写器、三磁（轨）道磁卡读写器。选购前要确定读、写的是哪个磁（轨）道的数据。人们常说的单轨道磁卡读写器、双轨道磁卡读写机、全三轨读写器、低抗读写器、高抗读写器、高抗全三轨读写器等等是结合的叫法。

四、购买磁卡读写器还应考虑接口的问题，一般有串口rs-232接口，usb接口。因为现在市场上大部分的笔记本电脑都没有串口rs-232接口，小部分低端的台式机电脑也是没有串口rs-232接口的，而usb接口则是现在流行的接口，一般的电脑都有的。这种情况下，应该特别选择usb接口的设备了。

qq客服1 : 631055776 qq客服2 : 286821868

..... msn客服 : cmcard@live.cn

贸易通1 : 贸易通2 :

贸易通3 :