室内外泳池循环水处理设备-游泳馆水净化设备

产品名称	室内外泳池循环水处理设备-游泳馆水净化设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

砂缸过滤器是水处理行业常用的过滤器的一种，一般分顶出和侧出两种型号。顶出式一般是缸径为400-1200的沙缸。其采用抗腐蚀及抗紫外线的玻璃纤维和聚酯制造而成，这种工艺加强了缸体的强度和提高了砂缸的可承受压力。缸体表面经过防晒处理，再由电脑化自动缠绕工艺而成，允许砂缸在极端天气条件下工作，经久耐用，使用寿命长。过滤沙缸的结构相对简单，内部有制作精细的布水器，可以防止沙子从回水中流失，外部的沙缸头可以十分方便地进行过滤及反冲洗等功能的转换。沙缸头上有三个接口，分别是进水，出水，排污。

泳池循环方式逆流式游泳池或水上游乐池的全部循环水量，经设在池底的给水口或给水口槽送入池内，再经设在池壁外侧的溢水槽取回使用过的相应体积的水，进行净化（加药、过滤、加热和消毒）后再送回池内继续使用的水流方式。优点：布水相对均匀，表层漂浮物可随水流祛除。弊端：对建造要求较大，管路沿程损失也较大，并需要建造平衡水池，相对建造成本较高，当地沿平整度不均匀的情况下，池水会出现短路的现象顺流式游泳池或水上游乐池的全部循环水量，经设在池子浅水端池壁或侧壁水面以下的给水口送入池内，再由设在深水端池底的回水口取回使用过的相应体积的水，进行净化（加药、过滤、加热和消毒）后送回池内继续使用的一种水流方式。优点：建造简单，只需在池壁上预埋进回水口即可，不需要建造平衡水池，建造费用相对较低，管道沿程损失较小。弊端：当进回水口连接管的连接方式采用不当时会出现死水区，池面也会残留一些漂浮物，需人工去除。就中国目前情况而言，顺流式的循环方式是适合中国目前国情循环水处理方式。