

# 沥青烟气净化 烟气净化 振业垃圾焚烧处理

产品名称	沥青烟气净化 烟气净化 振业垃圾焚烧处理
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

焦化厂常用管式电捕焦油器。其负极为圆形导线，称为电晕极 [1] ；正极为圆管，称为沉淀极(接地)。到达沉淀极和电晕极的焦油雾滴，借重力作用往下流动，汇集后排出器外。当从下部进入的煤气通过正负电极组成的高压直流电场时，焦油雾滴荷电，移向沉淀极，并下行至器底排出，煤气从上部排出。

- 1、更换熔丝时，沥青烟气净化，应使熔断电流与该回路的电流相匹配；
- 2、断开电源，检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4 ；

每小时巡回检查一次各运转设备，静置设备和管线的运行情况，发现问题及时处理。每两小时做一次煤气含氧试验，烟气净化，若有不合格及时停电捕分析其原因。电捕焦油器是一种利用静电的原理进行除尘的一种除尘设备，是我国经过多年来的研究和生产，水泥窑炉烟气净化，引进国内外先进的科学技术，然后研制开发出一种新型除尘设备，不止是可以达到的除尘作用，还能够使污染物回收再利用，烟气净化设备，是一项的环保产品，很多人对电捕焦油器不是很了解，所以我们一起来了解一下。

3.同心圆电捕焦油器。这是由许多不同直径的钢板圆筒组成的。垂直轴用作圆心，沉淀设备由相同的间距套组成。电晕设备是同性相斥的。这将使电场有一个小空间，并且很容易在洞穴中形成气体，从而减少捕获效果。同心圆电捕焦油器制造的精度要求很高，安装调试非常严格。在生产和安装中，运输中很容易改变同心度、水平度和垂直度。这将形成阴阳电子与其他部件之间的放电状态。这不容易满足所需的电压，会影响焦油的捕获效果。描述会破坏电瓷瓶。同心圆焦油器流通面积大，气体流速低，钢材损耗少。

沥青烟气净化-烟气净化-振业垃圾焚烧处理由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司在环保设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，振业环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶总。