

高处作业吊篮厂家 安赛伏机械设备公司

产品名称	高处作业吊篮厂家 安赛伏机械设备公司
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

1、进口擦窗机吊架或钢丝绳进入吊架入口点的较小高度与下列因素有关：

吊船宽度；

b) 吊船自重；

c) 吊船重心位置。

2、进口品牌擦窗机吊船放置额定载荷时应保持稳定，载荷在不利情况下，吊船重心距护栏内侧距离应不小于150mm。吊船横向倾斜角度应不大于8°。

3、出入口应为滑动式或向内开启。

悬吊座椅

椅座宽度应不小于450mm。

椅背高度应符合图16的要求且有适合人体背部的弧形。

进口擦窗机应为操作者提供宽度不小于40mm的双点安全带。

操作者可方便接近包括急停按钮的所有控制按钮。

擦窗机应配备相应的坠落防护安全绳，起保护作用时，安全绳应与吊架连接。

附墙轨道式擦窗机的概述：

按照擦窗机示准，擦窗机可分力：屋面軌道式(简称軌道式)、乾載式、長挂軌道式(简称長挂式)、滑牟式和插杆式、滑梯式。

擦窗机的特点是非标准性机申设备。建筑物的高度、外双、立面結構形式、楼頂空间尺寸都不相同，因此也很难找到二に台--祥的擦窗机。针对每一栋大楼的建筑形式和功能，在选用擦窗机时，虚从安全性、經濟性、突用性遠三大原則的基础上，按以下几点进行考虑：

- (1) 优先选用軌道式，自动化程度高，；
- (2) 楼頂空间通道、立面結構等是否适合所选择的擦窗机型式；
- (3) 选用的擦窗机是否满足結構承载要求；
- (4) 选用的擦窗机尽量不影响建筑物的美观；
- (5) 擦窗机的造价止主能否承受；
- (6) 能否选用较少台数，完成整个大厦的作。

1) 安全性：擦窗机是高空载人的非标设备，高处作业吊篮厂家，安全性是设计中首要考虑的前提。擦窗机2) 可靠性：擦窗机一般安装在建筑物的楼顶，长年风吹雨淋，设计的传动机构、配套动力元件（电机、减速机）、电气元件等等，必须经得起恶劣环境的影响和长期使用。3) 经济性：擦窗机单台售价一般为40万~300万不等，复杂的擦窗机售价达到500万甚至1000万以上，在设备满足安全性和可靠性的前提下，要经济实用。4) 满足建筑物的承载要求：擦窗机自重一般为3000~25000kg，大型的擦窗机自重甚至大于50000kg。擦窗机方案设计时，必须与建筑结构的协调配合，使擦窗机能够满足建筑物承载要求，并预留出擦窗机的行走通道等。5) 与建筑物的协调性：擦窗机的设计必须充分考虑到建筑物的服务、功能、结构特点和建筑艺术风格，尽量避免影响外墙装饰面的外观统一性、完整性和感观上的建筑艺术效果。高处作业吊篮厂家-安赛伏机械设备公司(图)由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事水工结构检修维护设备，湖北电动升降机设备，高层建筑设备维护系统生产的厂家，欢迎来电咨询。