

H61H-H61Y锻钢焊接升降止回阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | H61H-H61Y锻钢焊接升降止回阀 |
| 公司名称 | 上海苏高阀门有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室 |
| 联系电话 | 021-34670406 13391312305 |

产品详情

h61h/h61y锻钢焊接升降止回阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海锻钢升降式止回阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

锻钢止回阀 螺栓式阀盖锻钢止回阀(大连式锻钢止回阀)

设计结构和特征 止回阀的设计与制造符合mssp-118和asme b16.34。检验与测试按api 598，标记按mssp-25。

采用以下结构 1.全径或缩径 2.升降式止回阀 3.球式止回阀 4.旋启式止回阀 5.按需求内置弹簧
6.螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖；螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖
7.整体式上密封座 8.承插端符合asme b16.11 9.螺纹连接端（npt）符合ansi/asme b1.20.1
10.阀瓣可变换为节流型、针型、球型

产品选用材料明细表

(图1：锻钢式止回阀结构示意图)

| 序号 | 零件名称 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
|----|--------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | type a105n | type f22 | type f304(l) | type f316(l) |
| 1 | 阀体 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 2 | 升降式 阀瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
| 3 | 垫片 | 316夹 柔性石墨 | | 316夹ptfe | |
| 4 | 阀盖 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 5 | 铭牌 | ss | | | |
| 6 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8(m) | a193 b8(m) |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 7 | 球 | a182 f420/stl | a182 f304 | a182 f304 | a182 f304 |
| 适用介质 | | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
| 适用温度 | | -29 ° c ~ 425 ° c | -29 ° c ~ 550 ° c | -29 ° c ~ 200 ° c | |

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

cs=碳钢；as=合金钢；ss=不锈钢；

尺寸及重量参数 尺寸kg 重量mm

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|
| nps | 缩径 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | / |
| | 全径 | / | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| l | | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
| w | | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 |
| 重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
| | 焊接式 | 1.1 | | | | | | | |

苏高阀门声明：本资料中所有文字、数据、图片均只适用于参考h61h/h61y锻钢焊接升降止回阀性能参数、h61h/h61y锻钢焊接升降止回阀结构尺寸参数、h61h/h61y锻钢焊接升降止回阀价格等具体详情，请联系我们的销售与技术工程师，电话：021-34670406