

ITT水泵叶轮15SV09F075T叶轮

产品名称	ITT水泵叶轮15SV09F075T叶轮
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	ITT水泵配:Q=33 3SV23F:H=100 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

ITT水泵叶轮，ITT水泵机封，ITT水泵叶轮，ITT多级离心泵轴承

10SV21F110T。15SV01F011T。15SV02F022T。15SV03F030T。

15SV04F040T。15SV05F040T。15SV06F055T。15SV07F055T。

15SV08F075T。15SV09F075T。15SV10F110T。15SV11F110T。

15SV13F110T。15SV15F150T。15SV17F150T

ITT水泵CO-COF市场领域：

民用、工业用

应用：

金属洗涤和表面处理

包装工业中的冲洗设备及其它系统设备

染料工厂和纺织工业

专门输送和循环有适度化学腐蚀性的和适度的粘稠液体的工厂

工业冲洗设备和商业洗碗机

ITT水泵CO-COF电机：

异步，鼠笼式转子，铝制封闭式结构，外部通风

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

环境温度：40

标准电压：

单相220-240V 50HZ，二级电机，功率至1.5KW时，带自动复位过载保护。更高功率时，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置。三相：220-240V/380-415V 50HZ，二级电机，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置，根据用户需要提供合适的控制柜。ITT水泵CO-COF结构特点：

闭式连接，单级叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。

配有螺纹的进水和出水口。

结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修