

# 西安山特UPS电源C1KRS机架式UPS电源1KVA/800W

产品名称	西安山特UPS电源C1KRS机架式UPS电源1KVA/800W
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C1KRS 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

产品型号	Rack 1K	Rack 1KS	Rack 2K	Rack 2KS	Rack 3K
额定功率	1kVA/0.8kW		2kVA/1.6kW		3kVA/2.4kW
产品拓扑	在线双转换				
输入特性					
输入输出模式	单进单出				
输入电压	220V				
输入电压范围	100-300VAC				
输入频率范围	40-70Hz				
输入功率因数	0.98				
输出特性					
输出制式	单相两线+PE				
输出电压	220/230/240VAC				
输出电压精度	+/-2%				
输出功率因数	0.8				
输出频率范围	50/60Hz+/-0.05Hz(电池模式)				
输出波形	正弦波				
波峰因数	3:1				
过载能力	105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms				
逆变效率	89%		90%		91%
电池特性					
电池电压	24V	36V	48V	72V	72V
电池数量	2	3	4	6	6
备电时间	>4.5分钟	取决于电池容量配置		>4.5分钟	>4.5分钟
回充电流	标准机型1A, 长延时机型6A				
回充时间	<7小时达到90% (标准机型)				

## 显示和通讯

显示	LED, 负载显示, 电池供电显示, UPS运行状态显示等
通讯端口	USB 标配
可扩展插槽	标配, 可选配RS232卡, AS400卡, CMC卡, NMC卡
软件	Winpower

## 尺寸和重量

尺寸(W*D*H) mm	438*420*87	主机: 438*420 438*570*87 *87电池模块: 438*420*87	主机: 438*420 438*570*87 *87电池模块: 438*420*87
重量(Kg)	11	主机: 7.2 电池 17.5 模块: 20	主机: 8.9 电池 21.6 模块: 20

山特UPS电源C1KRS/1KVA机架式长机山特城堡系列Rack1KVA~3KVAUPS,采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的可靠架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠,让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计,适用于保护机架式服务器,存储产品等机架式网络设备。

UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一)。1、UPS主机柜:输入输出隔离变压器、整流器、逆变器、静态旁路开关、旁路开关、逆止二极管;2、旁路隔离稳压柜:旁路隔离变压器、旁路稳压器、手动/旁路维修开关;3、馈线柜:回路分配单元、监测仪表、控制开关及信号指示等;UPS专用电源采用1+1的冗余供电系统,针对电力系统应用负载及环境,运用先进技术制造的工业级交流保护电源,能够充分满足电力DCS系统等负载对供电可靠性的要求。