密封阀门用基本型金属缠绕垫,金属紫铜垫,聚四氟乙烯金属缠绕垫

产品名称	密封阀门用基本型金属缠绕垫,金属紫铜垫,聚 四氟乙烯金属缠绕垫		
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊		
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村		
联系电话	18230346131 18230346131		

产品详情

注:石墨在非氧化介质下,可使用到800。

材料	温度	工作压力	适用介质	压缩率%	回弹率%	应力松弛率%
膨胀石墨	-220550	250 BAR	腐蚀性介质	1830	17	18
特制石棉带	-200600			1830	19	28
聚四氟乙烯	-200 250	100 BAR	腐蚀性介质	1830	15	13
无石棉材料	-100250	100 BAR	一般气密性	1830	19	28
云母	-150800	100 BAR	特高温	1830		

3.加强环除另有协议外,内加强环材料应与金属带材料相同,外加强环的材料选用A3钢,并防锈处理。

金属缠绕垫片(基本型)采用SUS304、SUS316("V"形或"W"形)金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

中文名金属缠绕垫片外文名Spiral wound gaskets特 点耐高温,密封性好材 料合金材料与石墨、石棉等