

# 密封阀门用基本型金属缠绕垫，金属紫铜垫，聚四氟乙烯金属缠绕垫

产品名称	密封阀门用基本型金属缠绕垫，金属紫铜垫，聚四氟乙烯金属缠绕垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

注：石墨在非氧化介质下，可使用到800 。

材料	温度	工作压力	适用介质	压缩率%	回弹率%	应力松弛率%
膨胀石墨	-220--550	250 BAR	腐蚀性介质	18--30	17	18
特制石棉带	-200---600			18--30	19	28
聚四氟乙烯	-200-- 250	100 BAR	腐蚀性介质	18--30	15	13
无石棉材料	-100--250	100 BAR	一般气密性	18--30	19	28
云母	-150--800	100 BAR	特高温	18--30		

3.加强环除另有协议外，内加强环材料应与金属带材料相同，外加强环的材料选用A3钢，并防锈处理。

金属缠绕垫片（基本型）采用SUS304、SUS316（“V”形或“W”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

中文名金属缠绕垫片外文名Spiral wound

gaskets特点耐高温,密封性好材料合金材料与石墨、石棉等