

# 绝缘胶垫12mm厚1m宽5m长绝缘橡胶垫规格

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 绝缘胶垫12mm厚1m宽5m长绝缘橡胶垫规格           |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司                   |
| 价格   | 5.00/千克                          |
| 规格参数 | 品牌:鑫悦明<br>颜色:黑色,红色,绿色<br>宽度:1.2m |
| 公司地址 | 中储广场F座                           |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232     |

## 产品详情

绝缘胶垫质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。