

GJQZ钢结构钢铰球型钢支座位移量和转角

产品名称	GJQZ钢结构钢铰球型钢支座位移量和转角
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3355.00/件
规格参数	承载:1500kn-20000kn 滑移:双向 转角:0.03
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

支座转动摩擦系数 $\mu = 0.05-0.1$ (GKQZ型、GJQZ型) $\mu = 0.03$ (GKGZ型、GJGZ型) 钢结构支认选用时应注意的事项：选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。成品单向支座在国标球型支座的基础上逐渐升华的产品。万向转动球型钢支座的优点支座采用防老化橡胶传递力，不仅起到减振的作用。

同时能满足弯距产生的转角。KBQZ抗拔球型钢铰支座通过球面传力，受力面积大，并采用几种材料的优化组合，故与其他铰结构支座相比（摇摆支座、辊轴支座），其体积和高度均大减少，重量轻，便于安装，并与同样承载力的钢支座相比造价较低。型——支座与墩、梁之间采用套筒连接，支座底面不设预埋钢板，底钢板和套筒之间采用锚固螺栓连接，上预埋板与顶钢板之间采用卡榫连接，上预埋钢板与套筒之间采用配合焊接。4、支座设计转角位0.02rad。（以图纸参数为准）5、支座组装时各零部件用清洗剂擦拭干净，平面四氟滑板及球面四氟板与基层钢