适用木器家具着色欧普森擦色剂

| 产品名称 | 适用木器家具着色欧普森擦色剂 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 厦门市卓施特建材有限公司 |
| 价格 | 1.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市思明区仙岳路402号 |
| 联系电话 | 0592-5591554 18259296745 |

产品详情

产品介绍】本产品广泛适用于室内外木器家具着色,选用无毒有机染料精心研制,不仅能为木材增添色彩,又可令木纹清晰呈现,倍增美感,还原生态纹理更出色。 【施工工艺】1、底板封闭底漆1遍。

- 2、砂光,底漆涂刷2-3遍。3、待干透砂光打磨,灰尘清理干净。
- 4、均匀涂刷一遍底漆(待干8-24小时,冬天需适当延长时间,不能打磨)视天气温度变化调整时间。
- 5、均匀刷上已选好的好擦色剂,待干 3-5 分钟,视现场环境天气情况可适当延长时间,颜色深浅可通过师傅自行掌握,后用棉布、纱布或专用擦色布均匀涂擦,不能打磨。 a: 门式柜门扇侧边最好选用进口美纹纸贴好,再进行正面刷涂选好的擦色剂,避免擦色剂渗流到边框,造成颜色不一致。 b:
- 立面或柜子内侧擦色剂应从下向上刷涂,阴角擦涂擦色剂,应用干净的毛刷进行修复。
- 6、擦色剂待干8-24小时,具体以干透为准,再喷刷涂透明面漆2遍。【产品特点】
- 1:本产品是专门针对装饰修面设计,易施工,颜色效果可由施工人员完全掌握;
- 2:本产品适合各种材质木料的面修色,使用后木材纹理更清晰自然;
- 3:本产品着色后涂刷底漆,面漆不咬底,不褪色;4:本产品底漆上擦涂,无需喷涂的高成本高难度、 省工省时,着色施工简单,只需毛刷,棉布即可完成,色彩效果亮丽饱满,旧翻新不再难以解决。 【注意事项】1:本产品适合pu聚酯漆的着色。
- 2:施工时先用毛刷快速均匀的涂刷在漆面上,再用棉布顺着木纹将多余的擦色剂擦干净即可。3:上色作业时,擦色剂勿涂刷在其它未作业的材质表面和面砖、地板等其它材质上,若有请即刻清理干净。
- 4:请使用无毛棉布、纱布或专用擦色布亦可。
- 5:施工时请保持工作场所空气流通,远离烟火,以免发生意外。