

陕西总代理统一润滑油保证统一46抗磨液压力油

产品名称	陕西总代理统一润滑油保证统一46抗磨液压力油
公司名称	西安丰润石油化工有限公司
价格	245.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市长安区王寺
联系电话	029-85807856 18909228651

产品详情

用途 (1)抗磨液压力油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统j目yb—d25叶片泵、pf15柱塞泵、cbn—e306齿轮泵、yb—e80/40双联泵等液压系统。(2)用于中压、高压工程机械、引进设备和车辆的液压系统。如电脑数控机床、隧道掘进机、履带式起重机、液压反铲挖掘机和采煤机等液压系统。(3)除适用于各种液压泵的中高压液压系统外，也可用于中等负荷工业齿轮(蜗轮、双曲线齿轮除外)的润滑。其应用的环境温度为-10℃-40℃。该产品与丁腈橡胶具有良好的适应性。

编辑本段质量要求 (1)合适的粘度和良好的粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。(2)良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑，减少磨损。(3)优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性，以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影响或作用，使其不易老化变质，延长使用寿命。(4)良好的抗泡性和空气释放值，以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失；并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来，以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。(5)良好的抗乳化性，能与混入油中的水分迅速分离，以免形成乳化液，引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。

(6)良好的防锈性，以防止金属表面锈蚀。编辑本段数据指标 项目 典型数据 hm32 hm46 hm68 hm100

运动粘度(40℃),mm²/s 32 46 68 98 粘度指数 98 101 106 100 闪点(开口),℃ 200 202 210 210

铜片腐蚀(100℃,3h),级 1 1 1 1 倾点,℃ -18 -12 -11 -10 锈蚀试验 无锈 无锈 无锈 无锈

抗乳化性(40-37-3ml),min 8 10 15 15 污染度(nas1638),级 7 编辑本段注意事项

(1)要保持液压系统的清洁，及时清除油箱内的油泥和金属屑。

(2)按换油参考指标进行换油,换油时应将设备各部件清洗干净，以免杂质等混入油中,影响使用效果。

(3)储存和使用时，容器和加油工具必须清洁,防止油品被污染。(4)该油品主要适用于钢-钢摩擦副的液压力油泵。用于其它材质摩擦副的液压力油泵时，必须要有油泵制造厂或供油单位推荐本产品所适用的油泵负荷限值。