

frick#2A 约克冷冻油 frick#7

产品名称	frick#2A 约克冷冻油 frick#7
公司名称	湖北冰辰机电制冷设备工程有限公司
价格	27000.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市虹口区四平路
联系电话	13926549484

产品详情

此产品具有优越的稳定性，低的凝絮点以及与结构材料的良好相容性。此产品广为r12、r22、r407c及r502制冷压缩机制造厂所设计、指定、初装、贴牌或推荐。此合成烷基苯材料可与矿物油完全可相容，故可添加在矿物油的系统。此产品对以下的工况会有明显的改善，如：节能、润滑性能、制冷效率、滤网的阻塞，压缩机震动的降低，设备寿命的延长，降低添加量，系统的清洁性，延长润滑油的使用寿命。

适用于以下压缩机制造厂的对等粘度的烷基苯油的设计：

汉钟(hanbell)、复盛(fusheng)、大冷王(thermo king)、顿汉布什(dunham-bush)、开利carrier(carlyle)、比泽尔(bitzer)、格拉索gea(grasso)、世纪(century)、谷轮(copeland)、恩布拉科(embraco)、博克(bock)、美优乐(maneurop)、丹佛斯(danfoss)、麦克维尔(mcquay)、西亚特(ciat)、j&e hall(apv baker)、特灵(trane)、莱富康(refcomp)、富士豪(frascold)、gram、sabroe(约克集团)、飞力(frick)、大金daikin(namirei)、rorocold、布里斯托(bristol)、日立(hitachi)

典型技术指标 *	32	68	100
粘度@40oc , cst, astm d445	30.60	56.04	95.18
粘度@100oc, cst,	4.46	5.9	7.98

粘度@100of	34.07	63.70	109.6
粘度@210of	4.56	6.06	8.22
粘度指数astm d2270	10	1	11
密度1b/gal, 60of	7.17	7.20	7.17
倾点 of(oc) astm d97	-49 (-45)	-31 (-35)	-22 (-30)
闪点 c.o.c., of(oc) astm d92	360 (182)	355 (179)	430 (221)
燃点 c.o.c., of(oc) astm d92	375 (190)	380 (193)	460 (237)
比重 astm d1298	0.86	0.864	0.86
凝絮点 , 最高值 , astm ash86	-65	-55	-55
比热 , btu/lb 100		0.445	
200		0.474	

以上数据并非用于准备产品规格。