

导电级POM CH-20(聚甲醛)厂家

产品名称	导电级POM CH-20(聚甲醛)厂家
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	特性:碳纤增强POM 型号:CH-20 品名:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

POM (聚甲醛) CH-20日本宝理规格级别：导电级、阻燃重要参数：密度:1.47 g/cm³缺口冲击强度:58
拉伸强度:166 MPa断裂伸长率:2.5 %弯曲强度:235 MPa弯曲模量:12300 MPa热变形温度:163 工艺特点:
(1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处. (2) P
OM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛
气体. (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(800 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止
烫伤手指. (5)
POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
(6)具高机械强度和刚性 (7)高的疲劳强度 (8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.