

医用洗手池要求

产品名称	医用洗手池要求
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:洗手池 产地:广州
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

[0011]本实用新型由于采用了上述技术方案，具有以下有益效果：

[0012]本实用新型在池体中设有过滤装置，过滤装置包括过滤框架和过滤网，过滤框架上转动连接有转动杆，相邻两根转动杆之间形成过滤空隙，过滤空隙的宽度为3cm?5cm之间，这样使转动杆挡住体积较大的易堵物品，起到防堵效果，同时防止体积较大的易堵物品破坏过滤网，保证过滤网的再过滤作用，这样使易堵物品沉积在过滤装置中，只需拆除过滤装置并对其清洗工作，就可将易堵物品清除到垃圾桶中，起到防止医用洗手池的出水口堵住、保持医用洗手池整体清洁的效果；同时本实用新型采用感应式水龙头，使用人员在洗手时，无需触摸就能给水进行清洗，有效防止洗手过程中的交叉感染。

[0017]为本实用新型一种医用洗手池，包括柜体1、池体2和侧板3，池体2设于柜体1上，侧板3设于柜体1和池体2的两侧。池体2选用不锈钢材料制成，夕卜观美观，经久耐用，其中采用圆弧角度、无缝焊接、深度打磨和抛光处理等步骤，使得池体2不存在死角，易于清洁消毒处理，防止细菌滋生。池体2上设有感应式水龙头4，可避免医务人员或者病人手部触碰，无需触摸就能给水进行清洗，有效防止洗手过程中的交叉感染。感应式水龙头4一般连接热水器，可以恒温供水，温度可以控制在20°?75°之间。池体2中设有过滤装置，过滤装置包括过滤框架51和过滤网52，过滤网52设于过滤框架51上，过滤框架51上设有至少十根固定杆53。固定杆53均匀分布在过滤框架51上，固定杆53设于过滤网52的上方，固定杆53上转动连接有转动杆54，相邻两根转动杆54之间形成过滤空隙，过滤空隙的宽度为3cm?5cm之间，这样使转动杆54挡住体积较大的易堵物品，起到防堵效果，同时防止体积较大的易堵物品破坏过滤网52，保证过滤网52的再过滤作用。池体2的一侧壁上设有支撑板21，支撑板21上设有限位凸起22，过滤框架51上设有第一固定孔55，第一固定孔55与限位凸起22相匹配，池体2的另一侧壁上设有第二固定孔23，固定杆53的一端设有限位块56，限位块56与第二固定孔23相匹配，通过限位块56滑入到第二固定孔23中和限位凸起22嵌入到第一固定孔55中，实现过滤装置固定于池体2中。侧板3上设有垃圾桶6，侧板3上设有铝合金固定条7，铝

合金固定条7将垃圾桶6固定于侧板3上，这样固定可以随时装卸垃圾桶6，方便倾倒垃圾。池体2的两侧分别设有安全扶手8，安全扶手8呈圆弧状，便于病人扶住安全扶手8进行洗手。柜体1上设有两个凹槽11，凹槽11沿柜体1的中轴线轴对称设置，便于医务人员或病人打开柜体1存放东西。本实用新型在转动杆和过滤网的共同过滤作用下，使易堵物品沉积在过滤装置中，只需从池体中拆除过滤装置并对其清洗工作，由于转动杆转动连接在固定杆上，易堵物品不易卡在过滤空隙中，可将易堵物品清除到垃圾桶中，由于垃圾桶在铝合金固定条固定作用下，可以随时装卸垃圾桶，方便倾倒垃圾，这样能防止医用洗手池的出水口堵住，保持医用洗手池整体清洁。