

惠州市长城润滑脂长城导轨油320 长城液压油经销商

产品名称	惠州市长城润滑脂长城导轨油320 长城液压油经销商
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

深圳弘运峰润滑油有限公司，是中国石化长城润滑油企业，长城润滑油授权代理商。秉承航天润滑科技，创新聚能强护配方，有效保护发动机引擎，满足各类大功率、长城重负荷柴油发动机在高温、严冬、多尘等苛刻条件下的长时间润滑要求。表现，征服可能-----性能特点：极强的清洁分散能力，减少积炭沉积，避免机滤滤网的堵塞油膜稳定，保持强劲动力优异的碱值保持能力，具有较好的抗腐蚀能力，防止燃油燃烧引起的酸腐蚀优的防氧化、抗酸化能力，有效延长换油期 满足欧III排放发动机的使用要求，适于不同含硫量的燃料。

技术规格与产品符合以下规格：1，API CH-4 GB 11122—2006 CH-4 认证及认可：马克EO-M Plus，戴姆勒MB 228。

2，长城润滑脂价格长城L-QC300，康明斯CES

20076/71，沃尔沃DS-2，雷诺等诸多国际发动机厂技术认证

大柴、东风、潍柴、福田、厦门金龙等国内厂家推荐 应用范围：

适用于上述获得认证及推荐的国内外品牌，并要求使用CH-4级别机油的发动机 适用于各种重负荷、高增压、大功率集装箱运输车辆、工程车辆、发电机组、大型农机设备及、建筑等工程设备

适用于满足国III排放要求的发动机使用 适用于要求使用CH-4、CF-4、CF、CD等级别机油的发动机

黏度牌号及品种 SAE 10W-30、10W-40、15W-40、20W-50 包装规格：16kg/塑桶，170kg/钢桶。

长城卓力无灰L-HM46抗磨液压油

性能特点

极优的抗磨、防锈、防腐性，减缓设备的磨损，延长使用寿命。

优良的抗氧化性，减缓油品的衰变速度，延长换油期。

优良的抗泡性及空气释放性，保证动力传递准确。

良好的抗乳化性，能很好的与水分离。

典型数据

项目 型号 试验方法 粘度牌号 324668100150 运动粘度(40)，mm²/s 32.2045.7467.6399.82152.6 GB/T265 粘度指数 981021039393 GB/T2541 闪点(开口)， 196204228230236 GB/T3536 倾点， -17-12-11-10-10 GB/T3535 铜片腐蚀(100 ， 3h)， 级 1 GB/T5096 抗乳化性(40-37-3mL)， min 58151515 GB/T7305 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)

24 mL/mL

93.5 mL/mL

后24 mL/mL

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

20/0

10/0 GB/T12579 锈蚀试验(蒸馏水) 无锈 GB/T11143 承载能力试验(A/8， 3/90) 失效级 11 GB/T0306 氧化安定性(酸值达 2.0mgKOH/g) 不低于 1100h GB/T1。

深圳市弘运峰润滑油有限公司是华南地区批发代理商，主要代理、批发长城润滑油、美孚润滑油、壳牌润滑油、昆仑润滑油、加德士润滑油等品牌润滑油、润滑脂产品。公司成立十余年来，以“品质、诚信、”为经营理念，本着“创品牌，重信誉”的宗旨，面向进行快速供货，在同行业竞争中具

备着明显优势；成为华南地区润滑油经营代理公司。中石化长城抗磨液压油、长城普力抗磨液压油、长城卓力抗磨液压油选用精制的基础油和的添加剂采用技术水平生产工艺调合而成。可广泛应用于工业设备中低压液压系统的润滑。本品按40 运动粘度分为22、32、46、68、100等牌号。别有其它各种牌号工业齿轮油；汽轮机油；压缩机油；冷冻机油；变压器油；造纸机油；高温链条油；导热油；轴承油；性能特点：：项目 HF2抗磨液压油 ISO粘度等级 32 46 68 运动粘度（40 ）Mm²S 3152 4741 6905 闪点（开口） 220 234 242 倾点 12 12 9 产品性能。惠州市长城润滑脂价格长城导轨油320-长城液压油经销商由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。弘运峰润滑油带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！