

长城液压油经销商 增城市长城润滑油总代理长城68主轴油

产品名称	长城液压油经销商 增城市长城润滑油总代理长城68主轴油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

长城牌M0737铜带轧制油是以深度精制馏分矿物油为基础油，加入多种功能添加剂调合而成，适用于各种铜带冷轧机粗轧和精轧加工过程的润滑。

应用行业 矿山冶金

性能特点

良好的润滑性能，能延长轧辊的使用寿命，提高铜带加工面的光洁度

优良的冷却性能，能有效地提高板材尺寸的加工精度

良好的退火性能，产品退火后板面无油斑和积碳，呈光亮的铜本色

优良的抗氧化安定性能，能延长油品的使用周期

与在线液压油和油膜轴承油有一定的兼容性

应用范围

适用于各种铜带冷轧机的粗轧和精轧加工过程的润滑和冷却工艺

典型数据项目M0737铜带轧制油外观透明液体运动黏度（40℃），mm²/s7.489闪点（开口），℃168腐蚀试验(T2铜片，100℃，3小时)，级1氧化安定性（旋转氧弹法），min385。

长城威越L-TSA68号汽轮机油 型，包装规格170kg/200L钢桶，长城威越L-TSA32汽轮机油(优级)，长城汽轮机油包装规格170kg/200L钢桶，长城威越L-TSA

32高清洁度汽轮机油，长城汽轮机油包装规格170kg/200L钢桶，长城威越L-TSA 32汽轮机油(一级)，长城汽轮机油包装规格170kg/200L钢桶，长城威越L-TSA 32汽轮机油(合格)，长城汽轮机油包装规格170kg/200L钢桶，长城威越32号高清洁度汽轮机油，长城汽轮机油包装规格170kg/200L钢桶，长城威越L-TSA46汽轮机油(优级)，170kg/钢桶，长城威越L-TSA46汽轮机油(一级)，170kg/钢桶，长城威越L-TSA 46高清洁度汽轮机油，170kg/钢桶，长城威越L-TSA 46汽轮机油(合格)，170kg/钢桶，长城威越L-TSA68汽轮机油(优级)，170kg/钢桶，长城威越L-TSA68汽轮机油(一级)，170kg/钢桶，长城威越L-TSA 68汽轮机油(合格)，170kg/钢桶，长城威越L-TSA 100汽轮机油(合格)，170kg/钢桶，长城威越/TSA100汽轮机油(一级)，170KG钢桶，长城威越32号抗氨汽轮机油，170kg/200L钢桶，长城威越32号抗氨汽轮机油(1等)。

特种白色润滑脂产品简介

本产品采用高脂肪酸皂稠化特种白油而制成。按GB/T 7631.8-90(ISO 6743/9-1987)分类为：L-XBCBA0、L-XBCBA1、L-XBCBA2、L-XBCBA2-3、L-XBCBA3

应用行业 机械制造 纺织印染

性能特点

具有较低的启动和运转力矩，可满足DN值为80万的极高转速条件下的运转要求

对金属具有很强的吸附能力，当受到水污染或当轴承空转时，能保护轴承不发生腐蚀及破坏性点蚀

具有好的润滑性，长城齿轮油总代理中石化长城润滑油，在相同的运转条件下，所形成的润滑油膜厚度大，可降低相对运动元件的疲劳磨损

技术规格

符合企标Q/SH303 347-2004

应用范围

适用于各种高速滚动轴承、精密机床轴承、纺织机械轴承及仪器仪表的润滑和防护

使用温度为：-20 ~ 120

不推荐在低速重负荷下使用

包装形式

800g/塑盒、15kg/塑桶、17kg/塑桶

典型数据项 目典型数据1号3号外观合格合格工作锥入度，0.1mm321234滴点， 197206腐蚀 (T3铜，100 ， 3h)合格合格。

长城液压油经销商-增城市长城润滑油总代理长城68主轴油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。弘运峰润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804，联系人：农经理。