

铁路框架护栏网水泥柱隔离栅栏高速铁路防护栏四川生产厂家

产品名称	铁路框架护栏网水泥柱隔离栅栏高速铁路防护栏 四川生产厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:铁路框架护栏网 产品作用:隔离防护 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

铁路框架护栏网，铁路隔离栅栏，铁路双边丝护栏网，高速铁路防护栏，四川成都护栏网生产实体厂家，双边护栏网，框架护栏网，圈地护栏网，厂区打围护栏网等普通规格均有现货。

【编织特点】用冷拔低碳钢丝焊接而成的隔离网，用连接附件与钢管支柱固定。【产品特点】防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。强度高、刚性好、造型美观、视野宽广，安装简易，感觉明亮等特点。【防腐形式】有电镀、热镀、喷塑、浸塑。颜色选择：红、绿、蓝、白、墨绿、黑、黄

铁路防护栅栏已经是成为铁路沿线的铁路安全防护设施，在沿线铁路防护栅栏有哪些作用?下面来了解一下吧!

保护铁路沿线设施免受破坏，确保铁路正常运行，铁路沿线有很多铁路相关的设施，比如沿线电缆、杆塔、箱式变电站，通信铁塔等等，这些都需要铁路防护栅栏来隔离开来，防止动物或人的破坏。

铁路隔离栅网 铁路防护栅栏 8001铁路护栏网 隔离危险区域，让安全隐患降到低，铁路沿线同样也是危险的区域，不仅有高压电，铁路在运行的时候也是禁止靠近的。

铁路隔离栅网 铁路**防护栅栏 8001铁路护栏网严禁与铁路无关的人员进入铁路护栏内，严禁在铁路两侧500米范围内放风筝、气球等低空漂移物体。严禁翻越铁路防护栅栏进入铁路地界内，车辆和行人要从公路跨铁路桥或人行涵洞通行。严禁在公路跨铁路桥上，高护坡上向铁路设备抛掷物品。

在铁路电力线路杆塔、拉线周围20米范围内，严禁取土、打桩、钻探或者倾倒垃圾物品。铁路防护栅栏具有重要的防护作用。铁路护栏网的尺寸有很多，根据铁道部的要求，1.8米的围栏居多，铁路护栏网是安装在铁路两旁的一种护栏，根据相关标准一般分为8001和8002两种规格。铁路护栏是由钢筋混凝土立柱、护栏网片和连接部件组成，防护高度1.8m。下面小编分别介绍下它的构成：一、立桩：立柱采用钢筋水泥立柱，直径为120毫米，高度2.5m，预埋时预留四个直径12毫米圆孔。二、金属网片：金属网片采用矩管边框，规格为30毫米*50毫米，矩管厚度2.0毫米；内部网丝采用HPB300 ϕ 4.0毫米高线冷拔钢丝，规格75毫米*150毫米。三、连接板与螺栓：立柱连接板、网片连接板采用90°折角Q235钢板，厚度4.0毫米，根据不同使用位置分A、B两种形式。连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌处理，镀锌量270g/m²。连接板的精度要求：长度误差 1.0毫米，宽度误差 0.5毫米，厚度误差 0.5毫米，孔眼位置偏差 1.0毫米

常见铁路护栏网规格：网高x网宽（中心距）：1.8x3.0米；2x3米；2.6x2.8米2.5x3米常规立柱要求：48x2.5毫米/2.0毫米/1.8毫米/1.5毫米/1.0毫米/0.8毫米 丝径范围：3.0毫米~5.0毫米 网孔大小：50毫米x200毫米；70毫米x150毫米；8毫米x16毫米 整体弯折：30°弯折长度（毫米）：300 立柱预埋（毫米）：250-300 预埋基础（毫米）：500x300x300或400x400x400