塑料用uv胶

产品名称	塑料用uv胶
公司名称	东莞市耀威工业材料有限公司
价格	150.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边工业园131号
联系电话	86-076985320293 13925702159

产品详情

5835紫外线胶黏剂（uv胶）

产品说明：

5835是一种单组份紫外线/可见光固化改性丙烯酸酯胶粘剂，适用于pmma，pc，abs，pvc，ps，san等塑料粘接

化学物质类型　　丙烯酸酯

外观　　琥珀色透明液体

粘度(mpa.s/25°C)　　1000±200

固化性能：

5835在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。主要是200-400nm紫外光。

照射条件:1000w高压汞灯,主要波长365nm

项目	时间	积算能量
表干时间：	不适用	
深层固化时间:	20s	600mj/cm2(2mm)

固化物性能：

物理性能：

	条件	
热膨胀系数	25 ° c	120 x 10_6
	80 to 120 ° c	200 x 10_6
硬度（邵d）		30
吸水率	24 hrs @ 25 ° c	1.8
玻璃化温度		45 ° c

检测项目	检测内容	固化条件	
拉伸强度	玻璃与pmma	40s @ 100mw/cm2 , 365nm uv	12n/mm2
粘接扭转强度	pmma/pmma	300s @ 6mw/cm2 , 365nm uv	150nm

注意事项：

本产品对眼睛、皮肤有轻微刺激。不小心溅入眼睛，请立刻用大量水冲洗。如果与皮肤接触，用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。

储存：请保存在干燥的室温10－26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液，没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。