

380V变220V三相隔离变压器SG-5KVA

产品名称	380V变220V三相隔离变压器SG-5KVA
公司名称	温州市竞克赛电气有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	0577-57151155-8013 13567771092

产品详情

中国爱克赛电气集团有限公司（温州竞克赛电气有限公司）变压器--产品概述 (dg、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便、体积小、重量轻、效率高、运行可靠、使用寿命长、能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg系列干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、容量、功率、均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (dg、sg单三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (dg、sg单三相干式变压器) 热烈欢迎咨询我公司

- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
- 2、输出电压：额定电压+5% (容载)
- 3、效率：95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分