

# 阻燃级 PC/ABS 基础创新塑料 CX7240U 7M1D051 高流动 高抗冲

产品名称	阻燃级 PC/ABS 基础创新塑料 CX7240U 7M1D051 高流动 高抗冲
公司名称	京冀(广州)新材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	PC/ABS:阻燃级 CX7240:高抗冲 基础创新塑料:高流动
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-E014087(注册地址)
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

PC/ABS, kao komercijalno dostupni polimerski sakat sa znaajnim volumom prodaje, u poslednjih godina raste sa stopom zahteva oko 10%. U usporedbi s PC-om, PC/ABS poboljava tekuinu, procesivnu funkciju i smanjuje osjetljivost proizvoda na stres. Zato se primjenjuje na visoke snage i otporne delove toplove poput automobilnih unutranjih, vanjskih i glavnih svetla. Uz poveanje svijesti o zatiti okolia meu ljudima i nakon uspostavljanja ekoloki prijateljskih i recikliranih pravila poput ELV u automatskoj industriji, proizvoai sirovine stalno pruaju nove reenja. Kao profesionalac u in enjerskoj plastinoj industriji, slobodno smo pokrenuli novu generaciju materijala serije lijekova PC/ABS, koja uglavnom ukljuuje PC/ABS sa otporom hidrolize i stabilnou, ultra-niskom svjetlosnom PC/ABS za slobodan unutranji spray, i hemijski rezistent solvent a PC/ABS koji nije lako korodiran bojom i drugim proizvodima.

Serija rezistentne stabilnosti hidrolize PC/ABS (HAC8250R) se uglavnom koristi u automobilnim unutranjim proizvodima kao to su tablice ramovi. Kao podrka strukturne komponente cijele tane, vanost okvira automatske tane je samo è igledno, pa je glavna fabrika motora predloila stroje za tane tane materijale. Trenutno, okvir tablice zahteva ne samo dobre mehanike i obraujue uinke, nego i otpornost hidrolize i termoloku starost kako bi se prilagodila visokoj temperaturi i vlanosti okolinu automobila.

Automotivalni unutranji materijali obino imaju potrebu za zavrenjem mateta, koja pomae smanjiti vizualno umor vozaa i poboljava bezbednost vonje. Svobuhvatna uinka PC/ABS je dobra, ali zbog njene visoke glisne povrine, sekundarno obraivanje poput prskanja boje mateta je potrebno za ostvarivanje matinih i estetinih uinka. Uz uvoenje

pravila ELV za automobile, potrebna je za ekoloki prijateljskim rjeenjima koje ne zahtevaju rasprivanje da bi postigli direktno recikliranje proizvoda. Slobodno rjeenje spray ne moe samo znaajno smanjiti trokove, ve i smanjiti zagaenje okolia uzrokovano procesom slikanja spray.

ee dihydrolysis (PC/ABS) (HAC8250R) waxaa ugu badan lagu isticmaalaa alaabta hoose ee dhaqdhaqaqa ah sida jardiinada daloolka. Sida uu kamidka dhismaha dhismaha oo dhan u taagan yahay, muhiimka qashinka dhismaha dhaqdhaqaalaha ah ayaa ismuuqda, sidaas darteed qalabka mashiinka ee muhiimka ah wuxuu soo saaray baahida qalabka wax lagu sameeyo. Hada la joogo waxaa looma baahan yahay in lagu sameeyo qaab wanaagsan oo keliya, laakiin waxaa kale oo uu u baahan yahay difaac u yeelashada hydrolysis iyo sameynta da'da kulul si uu u beddelo dabeecadda sare iyo jimicsiga dhaqdhaqaala.