

桂矿机牌大型环保新型雷蒙机 雷蒙磨粉机 微粉机

产品名称	桂矿机牌大型环保新型雷蒙机 雷蒙磨粉机 微粉机
公司名称	桂林矿山机械有限公司
价格	55.56/台
规格参数	品牌:桂林矿机 是否支持加工定制:否 出料粒度:80-400目mm
公司地址	桂林高铁经济产业园长丰路19号
联系电话	4008913959 15578398999

产品详情

【用途】：

用于主要用于玻璃、橡胶、农药、搪瓷、油漆、磷肥、造纸等化工行业中粉磨硬度在莫氏七级以下，湿度6%以下非易燃、易爆的物料。如：

滑石、重晶石、方解石、石灰石、锰矿石、铁矿土、铬矿石、石英石、石膏、膨润土等。

新型磨粉机特点：

1. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机主机优化设计：铲刀装置结构优化设计，增加缓冲机构，主机运行更平稳，性能得到进一步提升。
2. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机减速机更新换代：减速机采用了新型减速机，主机转速由单一的转速可改为根据用户的需求适当的调整主机转速（配变频），提高研磨力来增加产量。
3. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机分级精度高：分级机采用内置大叶片锥涡轮分级机，提高了气流通过面积；采用快换锁紧装置联接，与主机合为一体，整体性能好（视某些物料及细度或用户要求时，分级机采用软联接形式，分级机用钢架支承，钢架由用户自备）；成品粒度在80-400目内任意调整，分级精度高。
4. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机收集效率好：旋风收集器采用并联双筒旋风收集器，比单旋风提高了10%~15%的收集效率。
5. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机风送新概念：采用整体式高压风机，装配精度高，风机性能更加稳定；风压增加一倍，大大的提高了气力输送能力；同时还采用了循环水冷却，总装要求接入冷却循环水，保

障了系统连续良好的运行。

6. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机低振又环保：系统设计引入减振理念，整机振动大幅减小；余风口配备了脉冲除尘器，其收集效率高达99.9%，车间环保卫生。

7. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机一键式启动：采用新型智能控制柜，一键启动，操作方便，故障显示，保证磨粉机系统在稳定的高产、节能状态运行生产，减少人员。

8. 雷蒙机、雷蒙磨、雷蒙磨粉机磨辊装置“免维护”：磨辊装置新结构有效的延长了加油周期，大幅减少维护时间。

主要技术规范：

(一) 主机

- (1) 最大进料尺寸 30mm
- (2) 成品粒度 80目 ~ 400目
- (3) 产量（根据不同原料细度） 5 ~ 20t/h
- (4) 中心轴转速 102 ~ 110r/min
- (5) 磨环外径 1620mm
- (6) 磨辊尺寸（外径 × 高度） 450 × 300mm

(二) 分级机

叶轮直径 1195mm

(三) 鼓风机

- (1) 风量 41500m³/h
- (2) 风压 7400 Pa
- (3) 转速 1370r/min

(四) 提升机

提升高度 9000mm

(五) GZ3F电磁振动给料机

- (1) 功率 200W
- (2) 给料量 25~35t/h

(六) PEX-250 × 750 颞式破碎机

(1) 进料口 250mm × 750mm

(2) 排料口 25mm ~ 60mm

(七) 整机机组

(1) 安装后外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 9946 mm × 7800mm × 10550mm

(2) 总重量 34.5 t

(3) 总功率 357.7 kW

(八)、电动机	安装部位	电动机型号	功率 (kW)	转速 (r/min)
	主机	Y315L1-4	160	1490
	分级机	Y200L-4	30	1470
	鼓风机	Y315M-4	132	1490
	提升机	Y132S-4	5.5	1400
	PEX-250 × 750	Y225M-6	30	980

【项目】：贵州石灰石加工现场

【加工物料】：石灰石

【加工目数】：300目

【产量】：10-12t/h