

# 实芯聚乙烯绝缘射屏电缆

产品名称	实芯聚乙烯绝缘射屏电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

### 实芯聚乙烯绝缘射屏电缆

用途：

适用于无线电电子广播和有关无线电电子设备中传输射屏信号。

使用温度：-40 ~65

相对湿度：40 时达到 98 %

安装敷设温度不低于 -15

允许最小弯曲半径：

室内使用时不小于 5 倍电缆外径

室外使用时不小于 10 倍电缆外径

电缆型号内导体外径mm绝缘外径 mm总外径

mm计算重量特性阻抗 ( ) 衰减 ( dB/m

) 配用插头座号型号主要用途30M200M3000MSYV-50-27/0.150.451.5 ± 0.102.9 ±

0.1016.050 ± 3.5 < 0.200 < 0.520 <

2.700 适用于无线电仪器、仪表等设备作传输馈线SYV-50-31/0.90.93.0 ± 0.155.0

± 0.2545.550 ± 3.5 < 0.100 < 0.262 < 1.480SYV-50-51/1.371.374.6 ± 0.207.0 ±

0.3084.050 ± 3.5 < 0.066 < 0.180 < 1.060SYV-50-7-17/0.762.287.3 ± 0.2510.2 ±

0.30168.050 ± 2.5 < 0.0496 < 0.137 < 0.850L27

型适用于广播电视差转机等无线电设备传输馈线SYV-50-97/0.952.859.0 ±

0.3012.4 ± 0.40237.950 ± 2.5 < 0.0395 < 0.111 < 0.724SYV-75-27/0.080.241.5 ±

0.102.9 ± 0.1015.075 ± 5 < 0.21 < 0.576 <

2.96Q9-J12L16-J12适用于无线电仪器表电视机等连接SYV-75-33/0.170.513.0 ±

0.155.0 ± 0.2541.8075 ± 3 < 0.122 < 0.308 < 1.675SYV-75-51/0.720.724.6 ± 0.207.1  
± 0.3076.6075 ± 3 < 0.0705 < 0.190 < 1.028Q9-J13L16-J13L27-J15适用于无线电设  
备共用天线系统小型差转机等分支线、分馈线、连接线SYV-75-77/0.41.27.3 ±  
0.2510.2 ± 0.30150.075 ± 3 < 0.051 < 0.140 < 0.864SYV-75-91/1.371.379.0 ±  
0.3012.4 ± 0.40212.775 ± 3 < 0.0369 < 0.104 < 0.692L27-J16L36-J18L36-K18适用于  
50W、100W 300W 50 广播电差转机分馈线以及 1Kw、10Kw  
广播电视发射、差转机分馈线