

304不锈钢先导式电磁阀

产品名称	304不锈钢先导式电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYXD 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司引领科技潮流，推出了全新的304不锈钢先导式电磁阀，型号为XYXD。此款先导式电磁阀采用上等不锈钢材质制造，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性，适用于各种恶劣的工况环境。

首先，上海欣一阀门有限公司作为品牌的首要保证，我们的304不锈钢先导式电磁阀经过严格的质量控制，确保产品的稳定性和可靠性。我们使用优质的不锈钢材料制作阀体和阀盖，使产品具有较高的强度和尺寸精度，从而提供长久的使用寿命。同时，我们采用先进的生产工艺，确保每个细节的精细制作。

其次，304不锈钢先导式电磁阀的型号为XYXD，具有多种优点。首先，它具有较低的电磁控制电压，可以有效减少能源消耗。此外，该型号电磁阀的启动速度快，反应灵敏，可以实现快速的开启和关闭，提高了系统的反应速度。此外，该型号还具有较小的体积和重量，便于安装和维护。

一、简介：

XYXD系列先导式电磁阀，通电时，依靠电磁力提起阀杆，导阀口打开，此时电磁阀上腔通过先导孔卸压，在主阀芯周围形成上低下高的压差，在压力差的作用下，流体压力推动主阀芯向上移动将主阀口打开;断电时，

在弹簧力和主阀芯重力的作用下，阀杆复位，电磁阀上腔压力升高，流体压力推动主阀芯向下移动，主阀口关闭。

二、技术参数：

型号	XYXD-15	XYXD-20	XYXD-25	XYXD-32	XYXD-40	XYXD-50
螺纹G	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
口径mm	15	20	25	32	40	50
Cv 值	3.73	7	11.1	14	24.5	35
长L mm	70	80	95	110	128	165

高H	mm	105	111	118	130	142	170
介质温度		-5 ~ 80					
工作压力 (压差)	bar	常闭式:0.3~16 常开式: 0.3~16					
最大耐压力	bar	16					
额定电压		220V AC/50 HZ 27VA; 110V AC/60HZ 28VA; DC24V 12 W; DC12V 14W; 上下浮动: ± 10%; 其他电压可定制					

另外，不锈钢材质是304不锈钢先导式电磁阀的重要特点之一。不锈钢是一种具有良好耐腐蚀性和耐高温性的材料。它能够在恶劣的环境下长时间使用而不受到腐蚀和氧化的影响。因此，采用不锈钢材质制作的先导式电磁阀可以广泛应用于化工、石油、冶金等行业，适应多种介质的输送。

最后，上海欣一阀门有限公司还提供多种配件和定制服务，以满足客户不同的需求。我们的产品具有良好的可维修性和可拆装性，方便客户进行维护和更换。此外，我们还提供专业的技术支持和售后服务，为客户提供全方位的解决方案。

总之，上海欣一阀门有限公司的304不锈钢先导式电磁阀型号为XYXD，采用优质不锈钢材质制作，具有稳定性、可靠性和耐腐蚀性等优点。我们致力于为客户提供高质量的产品和满意的服务，欢迎广大客户前来咨询和购买。