

植物组培架 光照培养架 组培架

产品名称	植物组培架 光照培养架 组培架
公司名称	济南腾昊科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路399号
联系电话	0531-83799817 15866611552

产品详情

产品介绍：

本培养架采用安倍特反光隔热一体式设计层板，有效杜绝层板吸潮自涨。内置电源,照明独立控制，安全,方便,便于设备升级；架体采用专业防静电材料,一体设计，美观大方,架体的承载能力强,不变色,耐腐蚀,对地板的破坏力小,安装方便；灯管采用28w组培专用光谱灯，节约电能60%,光照强度提高35%,光质吸收率提高50%,实际节能80%以上。灯管无管角亮点,无水纹闪动,反应迅速,大大提高灯管使用寿命

产品参数：

架体尺寸（长*宽*高）：1.25*0.5*1.8m

光照强度：3000lux-7500lux可调

灯管功率：28w/单支灯管

灯管直径：16mm

表面温度：25°

光散角度：360°

电功发光率：96%

电功发热率：4%

管壁亮度：>500001ux

名称	型号	规格配置	备注
----	----	------	----

高效节能 组培架 (层板式)	ht-i	1.25 × 0.5 × 1.8m，实用5层，精致烤漆；插孔暗式布线，每层配专用广谱灯一套，光照强度3000lux、光照独立控制，高效节能；自动定时，适用于科研和工厂化生产。	可定做
	ht-ii	1.25 × 0.5 × 1.8m，实用5层，精致烤漆；插孔暗式布线，每层配专用广谱灯两套，光照强度3000、5000lux两档可调，光照独立控制，高效节能；自动定时，适用于科研和工厂化生产。	
	ht-iii	1.25 × 0.5 × 1.8m，实用5层，精致烤漆；插孔暗式布线，每层配专用广谱灯叁套，光照强度3000、5000、7000lux三档可调，光照独立控制，高效节能；自动定时，适用于科研和工厂化生产。	
高效节能 组培架 (框架式)	ht-k-i	1.25 × 0.5 × 1.8m，实用5层，精致烤漆；插孔暗式布线，每层配专用广谱灯一套，光照强度3000lux、光照独立控制，高效节能；自动定时，适用于科研和工厂化生产。顶层反光板，其余每层配2个或3个组培筐	组培筐 每层可选 大号(2个) 小号(3个)
	ht-k-ii	1.25 × 0.5 × 1.8m，实用5层，精致烤漆；插孔暗式布线，每层配专用广谱灯两套，光照强度3000、5000lux两档可调，光照独立控制，高效节能；自动定时，适用于科研和工厂化生产。顶层反光板，其余每层配2个或3个组培筐	
	jt-k-iii	1.25 × 0.5 × 1.8m，实用5层，精致烤漆；插孔暗式布线，每层配专用广谱灯叁套，光照强度3000、5000、7000lux三档可调，光照独立控制，高效节能；自动定时，适用于科研和工厂化生产。顶层反光板，其余每层配2个或3个组培筐	
组培专用 光谱灯	led灯/套	t5,10w，光照独立控制，单支光照强度更强，更加节能，支架含独立开关,彩色	
	led灯/支	t5,10w，led灯，更加节能，单支光照强度更强，彩色	
	套	t5,28w，光照独立控制，单支光照强度3000lux，支架含独立开关	
	支	t5,28w，单支光照强度3000lux，	