

防爆卫生级卡箍电磁阀

产品名称	防爆卫生级卡箍电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BB18BP 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

在工业设备的运行过程中，安全性是至关重要的。而防爆卫生级卡箍电磁阀，作为一种关键的控制元件，能够有效降低设备的爆炸风险，并满足卫生级要求。作为上海欣一阀门有限公司的产品，我们推出了型号为BB18BP的防爆卫生级卡箍电磁阀，该产品采用不锈钢材质，具有出色的耐腐蚀性能和稳定的工作性能。

所谓防爆，是指该卡箍电磁阀能够在爆炸性环境下安全可靠地工作。爆炸性环境主要指存在可燃气体、蒸汽或粉尘的场所，如化工厂、石油炼制厂等。防爆卫生级卡箍电磁阀采用了专门的防爆设计，并通过了严格的防爆认证测试，如ATEX认证等。因此，该产品可以在恶劣的工作环境中安全稳定地运行，保障设备和工作人员的安全。

值得一提的是，上海欣一阀门有限公司的这款防爆卫生级卡箍电磁阀采用了高品质的不锈钢材质，既保证了产品的结构强度，又提高了耐腐蚀性能。不锈钢具有优异的抗腐蚀能力，能够抵御酸、碱及其他腐蚀性介质的侵蚀，延长产品的使用寿命。此外，不锈钢还具有良好的抗高温性能和低温韧性，适用于各种工作环境。

一、防爆卫生级电磁阀简介

防爆卫生级电磁阀的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。

二、防爆卫生级电磁阀技术参数

操作方式	常闭	通电打开、断电关闭
	常开	通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）
型号	BB81BP	

介质温度	100					
通径 (mm)	15	20	25	32	40	50
压力 (Mpa)	0~1.0					
功率	AC : 18W、DC : 18W			AC : 35W、DC : 30W		
电压偏差	允许波动 ± 10%					
材料	阀体	不锈钢304、316				
	密封	硅橡胶(食品级)				
环境温度	-20~60					
连接方式	快装、法兰、螺纹					
电气连接	接线盒电缆插座，防护等级IP65					
使用电压	AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V · 其余根据要求					
安装提示	优先采用线圈竖直向上，亦可根据需要安装					
备注	常开阀完全打开或关闭，至少需要0.05Mpa的压差					

该型号的防爆卫生级卡箍电磁阀还具有以下特点：

1. 设计紧凑，安装方便：采用卡箍连接方式，无需额外的附件，安装简便，占用空间小。
2. 响应速度快：该卡箍电磁阀采用直接驱动式结构，响应迅速，开关动作准确可靠。
3. 防护等级高：外壳采用全封闭设计，达到IP65的防护等级，有效抵御灰尘和喷溅水。
4. 低能耗：优化的电磁设计，减少能量损耗，节约能源。

总而言之，上海欣一阀门有限公司推出的上海欣一BB18BP防爆卫生级卡箍电磁阀，品牌有口碑保障，型号适用广泛，材质可靠耐用。无论是在石油、化工、制药等行业，还是对卫生要求较高的食品、饮料等领域，该产品都能发挥重要的作用。我们相信，选择上海欣一防爆卫生级卡箍电磁阀，您将获得更高的安全性、稳定性和可靠性。