

D943H-25C电动蝶阀

产品名称	D943H-25C电动蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D943H-25C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

欢迎来到上海欣一阀门有限公司，我们为您介绍一款高品质的电动蝶阀，型号为D943H-25C。该蝶阀是我们公司自主研发设计的产品，采用优质铸钢材质制造，具有出色的性能和可靠性。

首先，我们来介绍一下品牌，上海欣一阀门有限公司是一家专业从事阀门生产的企业，拥有多年的经验和知识，致力于为客户提供可靠的阀门解决方案。我们的产品品牌上海欣一代表着质量和信任，深受广大客户的好评和信赖。

接下来，让我们了解一下型号为D943H-25C的电动蝶阀。这款蝶阀采用了先进的电动执行器，可以迅速、准确地控制阀门的开闭。阀体与阀盘之间采用密封结构，确保阀门在工作过程中不泄漏，同时也延长了阀门的使用寿命。此外，该阀门还具有低噪音、动态稳定的特点，适用于各种工业领域的流体控制。

一、产品概述

电动法兰蝶阀被广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业，可安装在温度 4 25 ，介质可为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节liuliang和切断介质用。电动硬密封蝶阀配以电动执行气，可实现远距离控制和自动化操作。电动硬密封蝶阀,电动三偏心蝶阀,电动金属密封蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。电动硬密封蝶阀,电动三偏心蝶阀,电动金属密封蝶阀由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。

由于电动硬密封蝶阀,电动三偏心蝶阀,电动金属密封蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：

- (1) 开启力矩小，灵活方便，省力节能。
- (2) 三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。

(3) 耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

二、性能规范

公称通径 DN(mm)	DN50 ~ 1200			
公称压力 (MPa)	PN0.6	1.0	1.6	2.5
强度试验压力	0.9	1.5	2.4	3.75
密封试验压力	0.66	1.1	1.7	2.7
低压气密试验	0.5 ~ 0.7			
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等			
适用温度	碳钢：-29 ~ 600 00 不锈钢：-4 ~ 600			

在材质方面，D943H-25C电动蝶阀选用了高强度铸钢材质，具有优异的耐腐蚀性和机械性能。铸钢材质经过精密加工和热处理，使得蝶阀的结构更加坚固耐用，能够承受高压力和高温环境环境的考验，确保阀门的正常运行。

除了以上主要特点，我们还在细节上做了很多优化，例如阀门的密封件采用耐磨、耐腐蚀的材料，确保阀门的密封性能和稳定性；阀体内壁采用特殊的涂层处理，减少流体摩擦阻力，提高阀门的流量性能。我们注重每一个细节，努力让产品更加完美。

总之，上海欣一阀门有限公司为您推荐了型号为D943H-25C的电动蝶阀。我们的产品具有优质的铸钢材质、可靠的性能和先进的控制技术。无论是在工业生产中还是其他领域，该阀门都能够满足您的需求。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们的客服团队，我们将竭诚为您提供服务。